


1 Narożnik nadproża

2 Zbrojenie diagonalne;
dozbrojenie ukośne

Paski siatki
(min. 20x40cm)

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie
Płyty termoizolacyjne w narożach
tworzą obramowanie.



Narożnik wewnętrzny musi być
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie:
dozbrojenie narożnika nadproża

Opis Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Schemat wykonania szczegółu.

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE, HYDRANT
ZEWNĘTRZNY, OŚWIETLENIE TERENU Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ
ORAZ KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ.
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

Załącznik Nr14 – Zbrojenie diagonalne siatką
elewacyjną otworów okiennych