


KATALOG

meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej



ASORTYMENT

	Rozdział niebieski: stoły, szafki, nadstawki, stoły wiszące	str. 4
	Grupa S - stoły szkieletowe	str. 6
	Grupa K - stoły z szafkami, szafki (stoły korpusowe)	str. 14
	Grupa D - meble modułarne „Domino”	str. 24
	Grupa N - nadstawki na stoły szkieletowe i z szafkami	str. 30
	Grupa W - stoły wiszące	str. 34
	Opcje	str. 38
	Rozdział zielony: meble do zmywalni	str. 42
	Grupa Z - stoły robocze do zmywalni	str. 44
	Grupa Z - stoły załadownicze i wyładownicze	str. 56
	Grupa NZ - nadstawki do zmywalni	str. 64
	Grupa AZ - akcesoria do zmywalni	str. 67
	Rozdział fioletowy: magazynowanie	str. 70
	Grupa M - magazynowanie	str. 72
	Rozdział żółty: transport	str. 82
	Grupa T - transport	str. 84
	Rozdział szary: wyroby uzupełniające	str. 94
	Grupa U - wyroby uzupełniające	str. 96
	Grupa AU - akcesoria uzupełniające	str. 103

Asortyment i wykonanie

Asortyment przedstawiony w katalogu znajduje **zastosowanie** w zakładach przetwórstwa żywności, obiektach zbiorowego żywienia (kuchnie hotelowe, restauracje, kuchnie szpitalne, stołówki etc.) oraz w budownictwie. Podział katalogu na sześć rozdziałów oznaczonych różnymi kolorami pozwala zorientować się co do przeznaczenia i konstrukcji poszczególnych grup wyrobów.

Wyroby przedstawione w katalogu wykonane są **ze stali nierdzewnej** gat. AISI304. Ich konstrukcja odpowiada najwyższym wymaganiom higienicznym oraz funkcjonalnym. Są również ergonomiczne i nowoczesne - na podstawie szczegółowej znajomości rynku i potrzeb użytkowników w Polsce i za granicą, stworzyliśmy asortyment produktów wysokiej jakości, który stale poszerzamy.

Staramy się **elastycznie** podchodzić do potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania - zgodnie ze wskazówkami zamawiającego - wyrobów innych niż pokazane w katalogu. Doświadczona kadra naszych specjalistów dysponuje najnowocześnieszą dostępną obecnie na świecie technologią, dzięki czemu wykonanie niestandardowych wyrobów (spoza katalogu) nie sprawia nam większego problemu. Służymy pomocą i fachowym doradztwem. Przed wykonaniem produktów niestandardowych, konsultacje z zamawiającym są niezbędne, gdyż my także jesteśmy żywo zainteresowani, aby wyroby opuszczające naszą fabrykę spełniały wszelkie oczekiwania związane z funkcjonalnością, długowiecznością i estetycznym wyglądem.

Konstrukcja i wykonanie wszystkich oferowanych przez naszą firmę wyrobów odpowiadają wymogom określanym przez przepisy prawa obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej. Nasze wyroby posiadają **atest** PZH. Dodatkowo duży nacisk został położony na estetykę wykonania produktów, dzięki czemu praca w ich otoczeniu i z ich użyciem staje się przyjemniejsza.

Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodów) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysokość. W przypadku wszelkiego typu stołów poszczególne standardy oznaczają:

Standard K: wysokość 850 mm + poniższe cechy

stoły szkieletowe i korpusowe:

- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygięta i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonnym wilgoci)
- wysokość rantów: 50 mm
- grubość płyty: 40 mm

stoły ze zlewami:

- płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztynwiona od spodu elementami metalowymi)
- wysokość rantów: 50 mm
- grubość płyty: 40 mm

Standard L: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard K

Standard G: wysokość 850 mm + poniższe cechy

stoły szkieletowe i korpusowe:

- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztynwiona od spodu elementami metalowymi)
- wysokość rantów: 100 mm
- grubość płyty: 50 mm
- dodatkowo każda płyta od strony obsługi wyposażona jest w tzw. „kapinosek”, który zapobiega ściekaniu płynów z płyty wierzchniej

stoły ze zlewami:

- płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztynwiona od spodu elementami metalowymi)
- wysokość rantów: 100 mm
- grubość płyty: 50 mm
- dodatkowo każda płyta od strony obsługi wyposażona jest w tzw. „kapinosek”, który zapobiega ściekaniu płynów z płyty wierzchniej na szafkę

Standard H: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard G

Uwaga: Zmiana wysokości wyrobów (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokości nóg - ze 150 mm (Standard K i Standard G) na 200 mm (Standard L i Standard H).

W rozdziale niebieskim, warto zwrócić uwagę na meble z **Grupy Domino**. Jest to ciekawe rozwiązanie, które pozwala samodzielnie tworzyć kody stołów i szafek składających się z licznych modułów. System Domino stwarza wyjątkową możliwość zamawiania wyrobów o złożonej i niestandardowej budowie odpowiadających indywidualnym potrzebom danego obiektu.

Wiele wyrobów przeznaczonych do zmywalni (rozdział zielony) może być - na życzenie klienta - wyposażonych w **otwory pod baterie** i otwory pod młynek do odpadków. Jeśli zamawiający nie określi wymagań dotyczących otworów pod baterie, zostaną one wykonane z aktualnie obowiązującym standardem (szczegóły wg zeszytu technicznego).

Jak korzystać z katalogu

Wyroby zostały pogrupowane (według kryterium przeznaczenia i funkcji) w rozdziały, z których każdy wyróżniony jest osobnym **kolorem**.

Dodatkowo **kolorowe boczne belki** ułatwiają odszukanie poszczególnych grup wyrobów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na **tabele z opisami kodów** - są one umieszczone na początku poszczególnych grup wyrobów i umożliwiają stworzenie kodu dla każdego wyrobu z katalogu. Za pomocą tabel można również stworzyć kod (i zamówić wyrób) spoza katalogu. Tabele z opisami kodów pozwalają również zorientować się, jakie opcje są możliwe przy danym wyrobie.

Kod wyrobu niesie następujące informacje o wyrobie:

- konfiguracja opcji (znaki przed myślnikiem)
- wymiary i standard wykonania (znaki po myślniku)

Jak zamawiać

Na zamówieniu należy podać kod wybranego wyrobu. Formularz zamówienia znajduje się na końcu katalogu. Poprawne sformułowanie zamówienia (tj. czytelne wpisanie prawidłowych kodów wyrobów) ułatwią tabele z opisami kodów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt:

tel. 085 662 99 09

email: gort@gort.pl



→ | **STOŁY, SZAFKI, MEBLE WISZĄCE**

Opis kodów dla Grupy S

Model		Typ płyty	Półka	Odmiana	Moduł	Gabaryty		Standard
S	A	A	O	X	O	080	D	K
S - stoły szkieletowe (z płytą płaską)	A - 4 nogi	A - rant z tyłu	1 - pełna	X - centralna	1 - szufladowy z poj. z tworzywa sztucznego (400 mm)	długość w cm		K - standard K
	B - 6 nóg	B - bez rantów	2 - perforowana	L - lewa	2 - dwóch szuflad (400 mm)	E - szerokość 700 mm		M - standard K, na kółkach
	C - 4 nogi, ze wzmocnieniami	C - rant z 3 stron	3 - gretingowa	P - prawa	3 - trzech szuflad (400 mm)	F - szerokość 800 mm		L - standard L
	D - 6 nóg, ze wzmocnieniami	D - rant z tyłu i po lewej	5 - dwie pełne	M - lewa z zamkami	4 - czterech szuflad (400 mm)			N - standard L, na kółkach
	P - 4 nogi, z półką	E - rant z tyłu i po prawej	6 - dwie perforowane	R - prawa z zamkami	5 - otwarty, z regulowaną półką (400 mm)			G - standard G
	S - 6 nóg, z półką	O - bez blatu	7 - dwie gretingowe	Z - centralna z zamkami	6 - z drzwiami, z regulowaną półką (400 mm)			H - standard H
	N - narożne		0 - bez półki		7 - otwarty, z prowadnicami na pojemniki GN 1/1			E - standard eco, h. 850 mm
	Z - z modulem				8 - z pojemnikiem wychylnym (400 mm)			F - standard eco, h. 900 mm
	E - 4 nogi, centralny ze wzmocnieniami				9 - szufladowy podwieszany AS01			R - standard eco, h. 850 mm, na kółkach
	F - 4 nogi, centralny z półką				J - szufladowy podwieszany AS02			
					K - szufladowy podwieszany AS03			
					O - bez modułu			

Uwaga: Opcje są wymienione przy każdym wyrobie. Obrazków, które ilustrują opcje należy szukać na końcu rozdziału.

Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodów) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysokość:

Standard K: wysokość 850 mm + poniższe cechy
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonnym wilgoci)
- wysokość rantów: 50 mm
- grubość płyty: 40 mm

Standard L: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard K

Standard G: wysokość 850 mm + poniższe cechy
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi)
- wysokość rantów: 100 mm
- grubość płyty: 50 mm
- dodatkowo każda płyta od strony obsługi wyposażona jest w tzw. „kapinosek”, który zapobiega ściekaniu płynów z płyty wierzchniej

Standard H: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard G

Uwaga: Zmiana wysokości wyrobów (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokości nóżek - ze 150 mm (Standard K i Standard G) na 200 mm (Standard L i Standard H).



GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl

model SA

stoły szkieletowe

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
400	SAA0X0-040DK	SAA0X0-040EK	SAA0X0-040FK
500	SAA0X0-050DK	SAA0X0-050EK	SAA0X0-050FK
600	SAA0X0-060DK	SAA0X0-060EK	SAA0X0-060FK
700	SAA0X0-070DK	SAA0X0-070EK	SAA0X0-070FK
800	SAA0X0-080DK	SAA0X0-080EK	SAA0X0-080FK
900	SAA0X0-090DK	SAA0X0-090EK	SAA0X0-090FK
1000	SAA0X0-100DK	SAA0X0-100EK	SAA0X0-100FK
1100	SAA0X0-110DK	SAA0X0-110EK	SAA0X0-110FK
1200	SAA0X0-120DK	SAA0X0-120EK	SAA0X0-120FK
1300	SAA0X0-130DK	SAA0X0-130EK	SAA0X0-130FK
1400	SAA0X0-140DK	SAA0X0-140EK	SAA0X0-140FK
1500	SAA0X0-150DK	SAA0X0-150EK	SAA0X0-150FK
1600	SAA0X0-160DK	SAA0X0-160EK	SAA0X0-160FK
1700	SAA0X0-170DK	SAA0X0-170EK	SAA0X0-170FK
1800	SAA0X0-180DK	SAA0X0-180EK	SAA0X0-180FK
1900	SAA0X0-190DK	SAA0X0-190EK	SAA0X0-190FK
2000	SAA0X0-200DK	SAA0X0-200EK	SAA0X0-200FK

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt
Moduły szufladowe podwieszane



Istnieje możliwość wykonania na życzenie klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

Stoły o długości 2100 ÷ 2700 mm (wykonanie na 6 nogach) - patrz model SB.

model SB

stoły szkieletowe

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
2100	SBA0X0-210DK	SBA0X0-210EK	SBA0X0-210FK
2200	SBA0X0-220DK	SBA0X0-220EK	SBA0X0-220FK
2300	SBA0X0-230DK	SBA0X0-230EK	SBA0X0-230FK
2400	SBA0X0-240DK	SBA0X0-240EK	SBA0X0-240FK
2500	SBA0X0-250DK	SBA0X0-250EK	SBA0X0-250FK
2600	SBA0X0-260DK	SBA0X0-260EK	SBA0X0-260FK
2700	SBA0X0-270DK	SBA0X0-270EK	SBA0X0-270FK

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt
Moduły szufladowe podwieszane



Istnieje możliwość wykonania na życzenie klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

stoły szkieletowe ze wzmocnieniami

model SC



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
400	SCA0X0-040DK	SCA0X0-040EK	SCA0X0-040FK
500	SCA0X0-050DK	SCA0X0-050EK	SCA0X0-050FK
600	SCA0X0-060DK	SCA0X0-060EK	SCA0X0-060FK
700	SCA0X0-070DK	SCA0X0-070EK	SCA0X0-070FK
800	SCA0X0-080DK	SCA0X0-080EK	SCA0X0-080FK
900	SCA0X0-090DK	SCA0X0-090EK	SCA0X0-090FK
1000	SCA0X0-100DK	SCA0X0-100EK	SCA0X0-100FK
1100	SCA0X0-110DK	SCA0X0-110EK	SCA0X0-110FK
1200	SCA0X0-120DK	SCA0X0-120EK	SCA0X0-120FK
1300	SCA0X0-130DK	SCA0X0-130EK	SCA0X0-130FK
1400	SCA0X0-140DK	SCA0X0-140EK	SCA0X0-140FK
1500	SCA0X0-150DK	SCA0X0-150EK	SCA0X0-150FK
1600	SCA0X0-160DK	SCA0X0-160EK	SCA0X0-160FK
1700	SCA0X0-170DK	SCA0X0-170EK	SCA0X0-170FK
1800	SCA0X0-180DK	SCA0X0-180EK	SCA0X0-180FK
1900	SCA0X0-190DK	SCA0X0-190EK	SCA0X0-190FK
2000	SCA0X0-200DK	SCA0X0-200EK	SCA0X0-200FK

Istnieje możliwość wykonania na życzenie klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

Stoły o długości 2100 ÷ 2700 mm (wykonanie na 6 nogach) - patrz model SD.

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt
Moduły szufladowe podwieszane

stoły szkieletowe ze wzmocnieniami

model SD



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
2100	SDA0X0-210DK	SDA0X0-210EK	SDA0X0-210FK
2200	SDA0X0-220DK	SDA0X0-220EK	SDA0X0-220FK
2300	SDA0X0-230DK	SDA0X0-230EK	SDA0X0-230FK
2400	SDA0X0-240DK	SDA0X0-240EK	SDA0X0-240FK
2500	SDA0X0-250DK	SDA0X0-250EK	SDA0X0-250FK
2600	SDA0X0-260DK	SDA0X0-260EK	SDA0X0-260FK
2700	SDA0X0-270DK	SDA0X0-270EK	SDA0X0-270FK

Istnieje możliwość wykonania na życzenie klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt
Moduły szufladowe podwieszane

model SP

stoły szkieletowe z półką

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
400	SPA1X0-040DK	SPA1X0-040EK	SPA1X0-040FK
500	SPA1X0-050DK	SPA1X0-050EK	SPA1X0-050FK
600	SPA1X0-060DK	SPA1X0-060EK	SPA1X0-060FK
700	SPA1X0-070DK	SPA1X0-070EK	SPA1X0-070FK
800	SPA1X0-080DK	SPA1X0-080EK	SPA1X0-080FK
900	SPA1X0-090DK	SPA1X0-090EK	SPA1X0-090FK
1000	SPA1X0-100DK	SPA1X0-100EK	SPA1X0-100FK
1100	SPA1X0-110DK	SPA1X0-110EK	SPA1X0-110FK
1200	SPA1X0-120DK	SPA1X0-120EK	SPA1X0-120FK
1300	SPA1X0-130DK	SPA1X0-130EK	SPA1X0-130FK
1400	SPA1X0-140DK	SPA1X0-140EK	SPA1X0-140FK
1500	SPA1X0-150DK	SPA1X0-150EK	SPA1X0-150FK
1600	SPA1X0-160DK	SPA1X0-160EK	SPA1X0-160FK
1700	SPA1X0-170DK	SPA1X0-170EK	SPA1X0-170FK
1800	SPA1X0-180DK	SPA1X0-180EK	SPA1X0-180FK
1900	SPA1X0-190DK	SPA1X0-190EK	SPA1X0-190FK
2000	SPA1X0-200DK	SPA1X0-200EK	SPA1X0-200FK

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A) i półką pełną (typ półki: 1).

Dostępne opcje:
Typy płyt
Moduły szufladowe podwieszane
Typy półek



Istnieje możliwość wykonania na życzenie klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

Stoły o długości 2100 ÷ 2700 mm (wykonanie na 6 nogach) - patrz stoły model SS.


model SS

stoły szkieletowe z półką

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
2100	SSA1X0-210DK	SSA1X0-210EK	SSA1X0-210FK
2200	SSA1X0-220DK	SSA1X0-220EK	SSA1X0-220FK
2300	SSA1X0-230DK	SSA1X0-230EK	SSA1X0-230FK
2400	SSA1X0-240DK	SSA1X0-240EK	SSA1X0-240FK
2500	SSA1X0-250DK	SSA1X0-250EK	SSA1X0-250FK
2600	SSA1X0-260DK	SSA1X0-260EK	SSA1X0-260FK
2700	SSA1X0-270DK	SSA1X0-270EK	SSA1X0-270FK

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A) i półką pełną (typ półki: 1).

Dostępne opcje:
Typy płyt
Moduły szufladowe podwieszane
Typy półek



Istnieje możliwość wykonania na życzenie klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

stoły szkieletowe narożne

model SN




długość (mm)	szerokość (mm)	X Y	kod	
600	600	870 870	SNA1X0-060DK	h = 850 mm
600	700	870 970	SNA1X0-060EK	
700	600	970 870	SNA1X0-070DK	
700	700	970 970	SNA1X0-070EK	
600	600	870 870	SNA1X0-060DL	h = 900 mm
600	700	870 970	SNA1X0-060EL	
700	600	970 870	SNA1X0-070DL	
700	700	970 970	SNA1X0-070EL	

Istnieje możliwość wykonania na życzenie klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A) i półką pełną (typ półki: 1).

W stołach o długości 600 mm lub 700 mm i szerokości 600 mm lub 700 mm, wymiar Z = 375 mm.



Dostępne opcje:
Typy płyt
Typy półek

Przykładowe stoły z modułem wraz z pełnymi kodami wyrobów:



SZA1P2-150EK



SZA1P6-150EK

stoły szkieletowe z modułem

model SZ



Zamawiając stół z modułem należy wskazać, czy wybrany moduł ma być umieszczony po lewej stronie, po prawej stronie czy centralnie (Odmiana).

długość (mm)	szerokość		
	600 mm	700 mm	800 mm
1100	SZ_...-110D_	SZ_...-110E_	SZ_...-110F_
1200	SZ_...-120D_	SZ_...-120E_	SZ_...-120F_
1300	SZ_...-130D_	SZ_...-130E_	SZ_...-130F_
1400	SZ_...-140D_	SZ_...-140E_	SZ_...-140F_
1500	SZ_...-150D_	SZ_...-150E_	SZ_...-150F_
1600	SZ_...-160D_	SZ_...-160E_	SZ_...-160F_
1700	SZ_...-170D_	SZ_...-170E_	SZ_...-170F_
1800	SZ_...-180D_	SZ_...-180E_	SZ_...-180F_
1900	SZ_...-190D_	SZ_...-190E_	SZ_...-190F_
2000	SZ_...-200D_	SZ_...-200E_	SZ_...-200F_
2100	SZ_...-210D_	SZ_...-210E_	SZ_...-210F_
2200	SZ_...-220D_	SZ_...-220E_	SZ_...-220F_
2300	SZ_...-230D_	SZ_...-230E_	SZ_...-230F_
2400	SZ_...-240D_	SZ_...-240E_	SZ_...-240F_
2500	SZ_...-250D_	SZ_...-250E_	SZ_...-250F_
2600	SZ_...-260D_	SZ_...-260E_	SZ_...-260F_

W tabeli znajdują się częściowo zdefiniowane kody wyrobów. Puste 5 pól (mówiące o typie płyty, typie półki, odmianie, typie modułu i standardzie wykonania) definiujesz sam! Pomocna tu będzie tabela pt. Opis kodów dla Grupy S.

Dostępne opcje:
Typy płyt
Moduły szufladowe podwieszane
Odmiany (tabela Opis kodów dla Grupy S)

Typy półek
Typy modułów (1)

Opis kodów dla Grupy K

Model		Typ płyty	Moduł lewy	Odmiana	Moduł prawy	Gabaryty		Standard
K	M	A	1	X	1	100	E	K
K - stoły korpusowe (stoły z szafkami)	O - otwarte	A - rant z tyłu	1 - szufladowy z poj. z tworzywa sztucznego (400 mm)	X - bez przegrody między modułami	1 - szufladowy z poj. z tworzywa sztucznego (400 mm)	dlugość w cm	D - szerokość 600 mm	K - standard K
	W - z z pojemnikiem wychylnym	B - bez rantów	2 - dwóch szuflad (400 mm)	Y - z przegrodą między modułami	2 - dwóch szuflad (400 mm)		E - szerokość 700 mm	L - standard L
	G - z prowadnicami na pojemniki GN	C - rant z 3 stron	3 - trzech szuflad (400 mm)		3 - trzech szuflad (400 mm)		F - szerokość 800 mm	G - standard G
	D - z drzwiami skrzydłowymi	D - rant z tyłu i po lewej	4 - czterech szuflad (400 mm)		4 - czterech szuflad (400 mm)			H - standard H
	S - z szufladami	E - rant z tyłu i po prawej	5 - otwarty, z regulowaną półką (400 mm)	B - bez przegrody, z zamkami	5 - otwarty, z regulowaną półką (400 mm)			
	P - z drzwiami suwanymi (2 suwanki)		6 - z drzwiami, z regulowaną półką (400 mm)	Z - z przegrodą, z zamkami	6 - z drzwiami, z regulowaną półką (400 mm)			
	R - z drzwiami suwanymi (4 suwanki)	O - bez płyty	7 - otwarty, z prowadnicami na pojemniki GN 1/1		7 - otwarty z prowadnicami na pojemniki GN 1/1			
	M - mieszane z przegrodą		8 - z pojemnikiem wychylnym (400 mm)	P - przelotowa (n.d.KW, KS, KM)	8 - z pojemnikiem wychylnym (400 mm)			
			A - z drzwiami (600 mm)		0 - bez modułu			
			B - 2 drzwi (800 mm)		A - z drzwiami (600 mm)			
			C - 2 drzwi (1200 mm)		B - 2 drzwi (800 mm)			
			D - otwarty z półką (800 mm)		C - 2 drzwi (1200 mm)			
			E - otwarty z półką (1000 mm)		D - otwarty z półką (800 mm)			
			F - otwarty z półką (1200 mm)		E - otwarty z półką (1000 mm)			
			G - otwarty, z prowadnicami na pojemniki GN 2/1		F - otwarty z półką (1200 mm)			
			S - z drzwiami suwanymi		G - otwarty z prowadnicami na pojemniki GN 2/1			
			Z - otwarty (liczony z dt.)		S - z drzwiami suwanymi			
					Z - otwarty (liczony z dt.)			

Uwaga: Opcje są wymienione przy każdym wyrobie. Obrazków, które ilustrują opcje należy szukać na końcu rozdziału.

Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodów) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysokość:

Standard K: wysokość 850 mm + poniższe cechy
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonnym wilgoci)
- wysokość rantów: 50 mm
- grubość płyty: 40 mm

Standard L: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard K

Standard G: wysokość 850 mm + poniższe cechy
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi)
- wysokość rantów: 100 mm
- grubość płyty: 50 mm
- dodatkowo każda płyta od strony obsługi wyposażona jest w tzw. „kapinosek”, który zapobiega ściekaniu płynów z płyty wierzchniej

Standard H: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard G

Uwaga: Zmiana wysokości wyrobów (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokości nóżek - ze 150 mm (Standard K i Standard G) na 200 mm (Standard L i Standard H).

stoły korpusowe otwarte

model **KO**



długość (mm)	szerokość		
	600 mm	700 mm	800 mm
400	KOA5X0-040DK	KOA5X0-040EK	KOA5X0-040FK
500	KOA5X0-050DK	KOA5X0-050EK	KOA5X0-050FK
600	KOA5X0-060DK	KOA5X0-060EK	KOA5X0-060FK
700	KOA5X0-070DK	KOA5X0-070EK	KOA5X0-070FK
800	KOA5X0-080DK	KOA5X0-080EK	KOA5X0-080FK
900	KOA5X0-090DK	KOA5X0-090EK	KOA5X0-090FK
1000	KOA5X0-100DK	KOA5X0-100EK	KOA5X0-100FK
1100	KOA5X0-110DK	KOA5X0-110EK	KOA5X0-110FK
1200	KOA5X0-120DK	KOA5X0-120EK	KOA5X0-120FK
1300	KOA5X0-130DK	KOA5X0-130EK	KOA5X0-130FK
1400	KOA5X0-140DK	KOA5X0-140EK	KOA5X0-140FK
1500	KOA5X0-150DK	KOA5X0-150EK	KOA5X0-150FK
1600	KOA5X0-160DK	KOA5X0-160EK	KOA5X0-160FK

Istnieje możliwość wykonania na życzenie klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A) i bez przegrody (odmiana: X).

Dostępne opcje:
Typy płyt

model **KG**

stoły korpusowe otwarte z prowadnicami

długość (mm)	szerokość		
	700 mm	800 mm	
400	KGA7X0-040EK	KGA7X0-040FK	h = 850 mm
400	KGA7X0-040EL	KGA7X0-040FL	h = 900 mm

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).


Dostępne opcje:
Typy płyt



Stół przeznaczony jest pod pojemniki GN 1/1.

stoły korpusowe z pojemnikiem wychylnym

model **KW**



długość (mm)	szerokość		
	600 mm	700 mm	800 mm
400	KWA8X0-040DK	KWA8X0-040EK	KWA8X0-040FK
400	KWA8X0-040DL	KWA8X0-040EL	KWA8X0-040FL

Pojemnik jest wykonany ze stali nierdzewnej. Maksymalny kąt wychylenia pojemnika wynosi 50 stopni.

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt

model **KG**

stoły korpusowe otwarte z prowadnicami

długość (mm)	szerokość		
	700 mm	800 mm	
800	KGAGX0-080EK	KGAGX0-080FK	h = 850 mm
800	KGAGX0-080EL	KGAGX0-080FL	h = 900 mm

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt



Stół przeznaczony jest pod pojemniki GN 2/1.

stoły korpusowe z drzwiami skrzydłowymi

model KD



długość (mm)	szerokość			
	600 mm	700 mm	800 mm	
400	KDA6X0-040DK	KDA6X0-040EK	KDA6X0-040FK	h = 850 mm
600	KDAAX0-060DK	KDAAX0-060EK	KDAAX0-060FK	
400	KDA6X0-040DL	KDA6X0-040EL	KDA6X0-040FL	h = 900 mm
600	KDAAX0-060DL	KDAAX0-060EL	KDAAX0-060FL	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A) i bez przegrody (odmiana: X).

Dostępne opcje:
Typy płyt

Drzwi otwierane na prawo, półka w połowie wysokości stołu (regulowana).

stoły korpusowe z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi

model KD



długość (mm)	szerokość			
	600 mm	700 mm	800 mm	
800	KDABX0-080DK	KDABX0-080EK	KDABX0-080FK	h = 850 mm
1200	KDACX0120DK	KDACX0120EK	KDACX0-120FK	
800	KDABX0-080DL	KDABX0-080EL	KDABX0-080FL	h = 900 mm
1200	KDACX0-120DL	KDACX0-120EL	KDACX0-120FL	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A) i bez przegrody (odmiana: X).

Dostępne opcje:
Typy płyt

Drzwi skrzydłowe, półka w połowie wysokości stołu (regulowana).


model KS

stoły korpusowe z szufladą

długość (mm)	szerokość			
	600 mm	700 mm	800 mm	
400	KSA1X0-040DK	KSA1X0-040EK	KSA1X0-040FK	h = 850 mm
400	KSA1X0-040DL	KSA1X0-040EL	KSA1X0-040FL	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt



Moduł szufladowy posiada wysuwany pojemnik z tworzywa sztucznego, dopuszczony do kontaktu z żywnością.

model KS

stoły korpusowe z 2 szufladami

długość (mm)	szerokość			
	600 mm	700 mm	800 mm	
400	KSA2X0-040DK	KSA2X0-040EK	KSA2X0-040FK	h = 850 mm
400	KSA4X0-040DL	KSA4X0-040EL	KSA4X0-040FL	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt



Moduł dwóch szuflad: 2x1/2.

Szuflada przystosowana do wkładania pojemników GN o maksymalnej głębokości 200 mm.

stoły korpusowe z 3 szufladami

model **KS**



długość (mm)	szerokość			
	600 mm	700 mm	800 mm	
400	KSA3X0-040DK	KSA3X0-040EK	KSA3X0-040FK	h = 850 mm
400	KSA3X0-040DL	KSA3X0-040EL	KSA3X0-040FL	h = 900 mm

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt

Moduł trzech szuflad: 3x1/3.

Szuflada przystosowana do wkładania pojemników GN o maksymalnej głębokości 100 mm.

stoły korpusowe z 4 szufladami

model **KS**



długość (mm)	szerokość			
	600 mm	700 mm	800 mm	
400	KSA4X0-040DK	KSA4X0-040EK	KSA4X0-040FK	h = 850 mm
400	KSA4X0-040DL	KSA4X0-040EL	KSA4X0-040FL	h = 900 mm

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A).

Dostępne opcje:
Typy płyt

Moduł czterech szuflad: 4x1/4.

Szuflada przystosowana do wkładania pojemników GN o maksymalnej głębokości 40 mm.

model **KP**

stoły korpusowe z drzwiami suwanymi (2 suwanki)

długość (mm)	szerokość		
	600 mm	700 mm	800 mm
1000	KPASX0-100DK	KPASX0-100EK	KPASX0-100FK
1100	KPASX0-110DK	KPASX0-110EK	KPASX0-110FK
1200	KPASX0-120DK	KPASX0-120EK	KPASX0-120FK
1300	KPASX0-130DK	KPASX0-130EK	KPASX0-130FK
1400	KPASX0-140DK	KPASX0-140EK	KPASX0-140FK
1500	KPASX0-150DK	KPASX0-150EK	KPASX0-150FK
1600	KPASX0-160DK	KPASX0-160EK	KPASX0-160FK
1700	KPASX0-170DK	KPASX0-170EK	KPASX0-170FK
1800	KPASX0-180DK	KPASX0-180EK	KPASX0-180FK
1900	KPASX0-190DK	KPASX0-190EK	KPASX0-190FK
2000	KPASX0-200DK	KPASX0-200EK	KPASX0-200FK

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A) i z drzwiami suwanymi (2 suwanki).

Dostępne opcje:
Typy płyt



Szafki o długości 2200÷2600 mm - patrz model KR.

model **KR**

stoły korpusowe z drzwiami suwanymi (4 suwanki)

długość (mm)	szerokość		
	600 mm	700 mm	800 mm
2200	KRASYS-220DK	KRASYS-220EK	KRASYS-220FK
2400	KRASYS-240DK	KRASYS-240EK	KRASYS-240FK
2600	KRASYS-260DK	KRASYS-260EK	KRASYS-260FK

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A) i z drzwiami suwanymi (4 suwanki).

Dostępne opcje:
Typy płyt



Wyrób powstaje z połączenia dwóch stołów model KP umieszczonych pod wspólną płytą.

Szafki o długości 1000÷2000 mm - patrz model KP.

stoły korpusowe z przegrodą, mieszane

model KM



długość (mm)	szerokość		
	600 mm	700 mm	800 mm
800	KM_Y_-080D_	KM_Y_-080E_	KM_Y_-080F_
1000	KM_Y_-100D_	KM_Y_-100E_	KM_Y_-100F_
1200	KM_Y_-120D_	KM_Y_-120E_	KM_Y_-120F_
1400	KM_Y_-140D_	KM_Y_-140E_	KM_Y_-140F_
1600	KM_Y_-160D_	KM_Y_-160E_	KM_Y_-160F_
1800	KM_Y_-180D_	KM_Y_-180E_	KM_Y_-180F_
2000	KM_Y_-200D_	KM_Y_-200E_	KM_Y_-200F_
2200	KM_Y_-220D_	KM_Y_-220E_	KM_Y_-220F_
2400	KM_Y_-240D_	KM_Y_-240E_	KM_Y_-240F_

Stoły korpusowe model **KM** składają się z dwóch modułów oddzielonych przegrodą.

Gradacja długości stołów korpusowych model **KM** co 200 mm odpowiada standardowym długościom modułów.

Jeśli potrzebujesz stołu z większą ilością modułów niż dwa, znajdziesz informacje w modelu **DOMINO®**.

Model **KM** nie obejmuje wyrobów z 4 suwankami. Stoły korpusowe z 4 suwankami to model **KR**.

W tabeli znajdują się częściowo zdefiniowane kody wyrobów. Puste 4 pola (mówiące o typie płyty, typie modułu lewego, typie modułu prawego i standardzie wykonania) definiujesz sam! Pomocna tu będzie tabela pt. **Opis kodów dla Grupy K**.

Dostępne opcje:
Typy płyt
Typy modułów (2)
Typy modułów (1)
Odmiany (tabela Opis kodów dla Grupy K)

Przykładowe stoły model KM wraz z pełnymi kodami wyrobów:



KMA3Y3-080DK
stół korpusowy mieszany z 2 blokami szuflad 3x1/3



KMA6Y2-080DK
stół korpusowy mieszany z drzwiami skrzydłowymi i blokiem szuflad 2x1/2

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl

Model	Typ płyty	Wykonanie	Moduł 1	Moduł 2	Moduł 3	Moduł 4	Moduł 5	Moduł 6	Gabaryty		Standard
D	A	A	1	1	1	1	1	1	160	E	K
D - meble modułarne Domino	A - rant z tyłu	A - z nogami i bez kółek	1 - szufladowy z pojemnikiem z tworzywa sztucznego (400 mm)						długość w cm	D - szerokość 600 mm	K - standard K
	B - bez rantów	B - na kółkach	2 - dwóch szuflad (400 mm)							E - szerokość 700 mm	L - standard L
	0 - bez płyty	C - bez nóg i bez kółek	3 - trzech szuflad (400 mm)							F - szerokość 800 mm	G - standard G
		D - z nogami i zamkami	4 - czterech szuflad (400 mm)								H - standard H
		E - z kółkami i zamkami	5 - otwarty z regulowaną półką (definiowany z długości)					Wybór modułów jak w kolumnie Moduł 1			
		F - bez nóg i kółek z zamkami	6 - z drzwiami z regulowaną półką (400 mm)					Wybór modułów jak w kolumnie Moduł 1			
			7 - otwarty z prowadnicami na pojemniki GN 1/1					Wybór modułów jak w kolumnie Moduł 1			
			8 - z pojemnikiem wychylnym (400 mm)					Wybór modułów jak w kolumnie Moduł 1			
			A - drzwi (600 mm)								
			B - 2 drzwi (800 mm)								
			C - 2 drzwi (1200 mm)								
			G - z prowadnicami na pojemniki GN 2/1								
			S - z drzwiami suwanymi (1000 mm)								
			T - z drzwiami suwanymi (1200 mm)								
			U - z drzwiami suwanymi (1400 mm)								
			W - z drzwiami suwanymi (1600 mm)								
			0 - bez modułu								

Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodów) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysokość:

Standard K: wysokość 850 mm + poniższe cechy
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłującym wilgoci)
- wysokość rantów: 50 mm
- grubość płyty: 40 mm

Standard L: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard K

Standard G: wysokość 850 mm + poniższe cechy
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi)
- wysokość rantów: 100 mm
- grubość płyty: 50 mm
- dodatkowo każda płyta od strony obsługi wyposażona jest w tzw. „kapinosek”, który zapobiega ściekaniu płynów z płyty wierzchniej

Standard H: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard G

Uwaga: Zmiana wysokości wyrobów (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokości nóżek - ze 150 mm (Standard K i Standard G) na 200 mm (Standard L i Standard H).

Grupa D - meble modułarne Domino

Domino to rozwiązanie unikalne, dzięki któremu istnieje możliwość własnej konfiguracji mebla w zakresie od 400 do 2400 mm z wykorzystaniem modułów znanych z grup S i K. Bardzo pomocna będzie tu tabela **Opis kodów dla grupy D**.

Jeśli chcesz aby meble z grupy K wykonane zostały w wersji mobilnej (na kółkach) lub w wersji bez nóg oraz aby meble były niepowtarzalne i składały się z trzech, czterech, pięciu lub sześciu modułów, to odpowiedzią jest Grupa Domino!

Uwaga: Wszystkie meble Domino sprzedawane są w kompletach do samodzielnego montażu. Dołączamy do nich zestaw wszystkich niezbędnych elementów złącznych. Na życzenie klienta (za dodatkową dopłatą) istnieje możliwość ich montażu przed transportem lub u klienta.

Przy zastosowaniu kótek wysokość wyrobów wynosi 860 mm.

Maksymalna długość mebli Domino to 2400 mm.

Przykłady stołów korpusowych Domino z pełnymi kodami wyrobów



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
2400	DAAS31A-240DK	DAAS31A-240EK	DAAS31A-240FK

W tabeli znajdują się przykłady stołów korpusowych Domino z rysunku, złożonych z 4 elementów: modułu szafki z suwankami, modułu z trzema szufladami i modułu z szufladą z pojemnikiem z tworzywa sztucznego oraz z modułu z parą drzwi.



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
2400	DAA2A315-240DK	DAA2A315-240EK	DAA2A315-240FK

W tabeli znajdują się przykłady stołów korpusowych Domino z rysunku, złożonych z 5 elementów: modułu z dwoma szufladami, modułu z parą drzwi, modułu z trzema szufladami, modułu z szufladą z pojemnikiem w tworzywa sztucznego oraz z modułu otwartego 600 mm.



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
1600	DAA8362-160DK	DAA8362-160EK	DAA8362-160FK

W tabeli znajdują się przykłady stołów korpusowych Domino z rysunku, złożonych z 4 elementów: modułu z pojemnikiem wychylnym, modułu z trzema szufladami, modułem z drzwiami skrzydłowymi oraz modułem z 2 szufladami.

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
2400	DAATG4-240DK	DAATG4-240EK	DAATG4-240FK

W tabeli znajdują się przykłady stołów korpusowych Domino z rysunku, złożonych z 3 elementów: modułu z drzwiami suwanymi 1200 mm, modułu z prowadnicami na pojemniki GN 2/1, z modułem z czterema szufladami.



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
1200	DAA362-120DK	DAA362-120EK	DAA362-120FK

W tabeli znajdują się przykłady stołów korpusowych Domino z rysunku, złożonych z 3 elementów: modułu z trzema szufladami, modułu z drzwiami 600 mm oraz modułu z dwoma szufladami.



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
1600	DAA1362-160DK	DAA1362-160EK	DAA1362-160FK

W tabeli znajdują się przykłady stołów korpusowych Domino z rysunku, złożonych z 4 elementów: modułu szufladowego z pojemnikiem, modułu z trzema szufladami, modułu z drzwiami 400 mm oraz modułu z dwoma szufladami.



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
2000	DAA13628-200DK	DAA13628-200EK	DAA13628-200FK

W tabeli znajdują się przykłady stołów korpusowych Domino z rysunku, złożonych z 5 elementów: modułu szufladowego z pojemnikiem, modułu z trzema szufladami, modułu z drzwiami 400 mm, modułu z dwoma szufladami oraz modułu z pojemnikiem wychylnym.



Akcesoria dodatkowe dla systemu Domino

Do mebli w systemie Domino dołączane są odpowiednie ilości elementów pomocniczych (płytki montażowe, nogi, kółka oraz części złączne), które zapewniają stabilność wyrobu i gwarantują jego długowieczność.

Istnieje możliwość zamówienia samych akcesoriów.

płyta typ B (bez rantów)

model AD010



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
400	AD010-040DK	AD010-040EK	AD010-040FK
...
2400	AD010-240DK	AD010-240EK	AD010-240FK

Długość płyty powinna mieścić się w zakresie 400 ÷ 2400 mm

płyta typ A (z rantem z tyłu)

model AD015



	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
400	AD015-040DK	AD015-040EK	AD015-040FK
...
2400	AD015-240DK	AD015-240EK	AD015-240FK

Długość płyty powinna mieścić się w zakresie 400 ÷ 2400 mm

noga z regulacją wysokości

model AD020



model AD021

płytki montażowe

Płytki łączą korpusy modułów.



model AD025

kółka bez hamulca

Średnica kółka 125 mm



model AD026


kółka z hamulcem

Średnica kółka 125 mm



Opis kodów dla Grupy N


Model		Typ	-	Gabaryty		Standard
N	S	S		080	A	K
N - nadstawki	S - na stoły szkieletowe i korpusowe	S - nadstawka z jedną półką (h=400 mm) D - nadstawka z dwiema półkami (h= 700 mm) G - na pojemniki GN 1/3 na dwóch nośnikach H - na pojemniki GN 1/3 na czterech nośnikach		długość w cm	A - szerokość 250 mm B - szerokość 350 mm	K - standard K



GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl

nadstawki jedno-półkowe

model NSS




	szerokość	
długość (mm)	250 mm	350 mm
600	NSS-060AK	NSS-060BK
700	NSS-070AK	NSS-070BK
800	NSS-080AK	NSS-080BK
900	NSS-090AK	NSS-090BK
1000	NSS-100AK	NSS-100BK
1100	NSS-110AK	NSS-110BK
1200	NSS-120AK	NSS-120BK
1300	NSS-130AK	NSS-130BK
1400	NSS-140AK	NSS-140BK
1500	NSS-150AK	NSS-150BK
1600	NSS-160AK	NSS-160BK
1700	NSS-170AK	NSS-170BK
1800	NSS-180AK	NSS-180BK

Nadstawki model NSS mają wysokość 405 mm.

nadstawki dwu-półkowe

model NSD



	szerokość	
długość (mm)	250 mm	350 mm
600	NSD-060AK	NSD-060BK
700	NSD-070AK	NSD-070BK
800	NSD-080AK	NSD-080BK
900	NSD-090AK	NSD-090BK
1000	NSD-100AK	NSD-100BK
1100	NSD-110AK	NSD-110BK
1200	NSD-120AK	NSD-120BK
1300	NSD-130AK	NSD-130BK
1400	NSD-140AK	NSD-140BK
1500	NSD-150AK	NSD-150BK
1600	NSD-160AK	NSD-160BK
1700	NSD-170AK	NSD-170BK
1800	NSD-180AK	NSD-180BK


Nadstawki model NSD mają wysokość 705 mm.

model NSG

nadstawki na pojemniki GN 1/3

	szerokość	ilość pojemników
długość (mm)	510 mm	1/3 GN
910	NSG-091CK	5

Nadstawki model NSG mają wysokość 445 mm.




model NSH

nadstawki na pojemniki GN 1/3

	Szerokość	Ilość pojemników
długość (mm)	355 mm	1/3 GN
1144	NSH-114BK	6
1320	NSH-132BK	7
1496	NSH-149BK	8
1672	NSH-167BK	9
1848	NSH-184BK	10

Nadstawki model NSH mają wysokość 445 mm.



Opis kodów dla Grupy W

Model		Typ płyty	Odmiana	Rodzaj otworu	Moduł	Gabaryty		Standard
W	P	A	X	O	9	080	E	G
	W - stoly wiszące	A - rant z tyłu	X - centralna (bez zamków)	1 - pod baterię lub prysznic 1 kolumnowy	9 - szufladowy podwieszany AS01	długość w cm	D - szerokość 600 mm	G - standard G
	Z - z blatem zagłębionym z 1 zlewem	C - rant z 3 stron	L - lewa	2 - pod baterię lub prysznic 2 kolumnowy	J - szufladowy podwieszany AS02		E - szerokość 700 mm	
	D - z blatem zagłębionym z 2 zlewami	D - rant z tyłu i po lewej	P - prawa	0 - bez otworów	K - szufladowy podwieszany AS03		F - szerokość 800 mm	
		E - rant z tyłu i po prawej	M - lewa z zamkami R - prawa z zamkami Z - centralna z zamkami		0 - bez szuflady			



GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl

stoły wiszące z blatem płaskim

model WP



Stoły wiszące wykonywane są tylko w standardzie **G**. Wysokość montażu według uznania użytkownika (zalecana przez producenta to 850 lub 900 mm).

Stoły wiszące nie mogą występować z płytą typ B (bez rantów) - rant z tyłu jest wymagany w celu zwiększenia stabilności wyrobu zawieszonego na ścianie.

Dostępne opcje:
Typy płyt
Moduły szufladowe podwieszane

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
400	WPAX00-040DG	WPAX00-040EG	WPAX00-040FG
500	WPAX00-050DG	WPAX00-050EG	WPAX00-050FG
600	WPAX00-060DG	WPAX00-060EG	WPAX00-060FG
700	WPAX00-070DG	WPAX00-070EG	WPAX00-070FG
800	WPAX00-080DG	WPAX00-080EG	WPAX00-080FG
900	WPAX00-090DG	WPAX00-090EG	WPAX00-090FG
1000	WPAX00-100DG	WPAX00-100EG	WPAX00-100FG
1100	WPAX00-110DG	WPAX00-110EG	WPAX00-110FG
1200	WPAX00-120DG	WPAX00-120EG	WPAX00-120FG
1300	WPAX00-130DG	WPAX00-130EG	WPAX00-130FG
1400	WPAX00-140DG	WPAX00-140EG	WPAX00-140FG
1500	WPAX00-150DG	WPAX00-150EG	WPAX00-150FG
1600	WPAX00-160DG	WPAX00-160EG	WPAX00-160FG
1700	WPAX00-170DG	WPAX00-170EG	WPAX00-170FG
1800	WPAX00-180DG	WPAX00-180EG	WPAX00-180FG
1900	WPAX00-190DG	WPAX00-190EG	WPAX00-190FG
2000	WPAX00-200DG	WPAX00-200EG	WPAX00-200FG

W tabeli znajdują się kody wyrobów z rantem z tyłu (**A**). Możliwe jest zamontowanie modułu szufladowego podwieszanego.

stoły wiszące ze zlewem

model WZ



Stoły wiszące wykonywane są tylko w standardzie **G**. W wyrobach ze zlewozmywakami należy koniecznie określić odmianę: **L** (zlew po lewej), **P** (zlew po prawej), **X** (zlew centralnie) etc.

Dostępne opcje:
Typy płyt
Odmiana
Rodzaj otworu

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
600	WZAL10-060DG	WZAL10-060EG	WZAL10-060FG
700	WZAL10-070DG	WZAL10-070EG	WZAL10-070FG
800	WZAL10-080DG	WZAL10-080EG	WZAL10-080FG
900	WZAL10-090DG	WZAL10-090EG	WZAL10-090FG
1000	WZAL10-100DG	WZAL10-100EG	WZAL10-100FG
1100	WZAL10-110DG	WZAL10-110EG	WZAL10-110FG
1200	WZAL10-120DG	WZAL10-120EG	WZAL10-120FG
1300	WZAL10-130DG	WZAL10-130EG	WZAL10-130FG
1400	WZAL10-140DG	WZAL10-140EG	WZAL10-140FG
1500	WZAL10-150DG	WZAL10-150EG	WZAL10-150FG
1600	WZAL10-160DG	WZAL10-160EG	WZAL10-160FG
1700	WZAL10-170DG	WZAL10-170EG	WZAL10-170FG
1800	WZAL10-180DG	WZAL10-180EG	WZAL10-180FG
1900	WZAL10-190DG	WZAL10-190EG	WZAL10-190FG
2000	WZAL10-200DG	WZAL10-200EG	WZAL10-200FG

W tabeli znajdują się kody wyrobów z rantem z tyłu (**A**) w odmianie lewej (**L**) z otworem pod baterię jednokolumnową (**1**). Akcesoria takie jak baterie i prysznice znajdziesz w sekcji Akcesoria do zmywalni.

model WD

stoły wiszące z dwoma zlewami

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
1200	WDAL00-120DG	WDAL00-120EG	WDAL00-120FG
1300	WDAL00-130DG	WDAL00-130EG	WDAL00-130FG
1400	WDAL00-140DG	WDAL00-140EG	WDAL00-140FG
1500	WDAL00-150DG	WDAL00-150EG	WDAL00-150FG
1600	WDAL00-160DG	WDAL00-160EG	WDAL00-160FG
1700	WDAL00-170DG	WDAL00-170EG	WDAL00-170FG
1800	WDAL00-180DG	WDAL00-180EG	WDAL00-180FG
1900	WDAL00-190DG	WDAL00-190EG	WDAL00-190FG
2000	WDAL00-200DG	WDAL00-200EG	WDAL00-200FG

W tabeli znajdują się kody wyrobów z rantem z tyłu (**A**) w odmianie lewej (**L**) bez otworu pod baterię (**0**).

Dostępne opcje:
Typy płyt
Odmiana
Rodzaj otworu



Stoły wiszące wykonywane są tylko w standardzie **G**. W wyrobach ze zlewozmywakami należy koniecznie określić odmianę: **L** (zlew po lewej) lub **P** (zlew po prawej).


model WD (c.d.)

stoły wiszące z dwoma zlewami umieszczonymi centralnie

	szerokość		
długość (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
1200	WDAX00-120DG	WDAX00-120EG	WDAX00-120FG
1300	WDAX00-130DG	WDAX00-130EG	WDAX00-130FG
1400	WDAX00-140DG	WDAX00-140EG	WDAX00-140FG
1500	WDAX00-150DG	WDAX00-150EG	WDAX00-150FG
1600	WDAX00-160DG	WDAX00-160EG	WDAX00-160FG
1700	WDAX00-170DG	WDAX00-170EG	WDAX00-170FG
1800	WDAX00-180DG	WDAX00-180EG	WDAX00-180FG
1900	WDAX00-190DG	WDAX00-190EG	WDAX00-190FG
2000	WDAX00-200DG	WDAX00-200EG	WDAX00-200FG

W tabeli znajdują się kody wyrobów z rantem z tyłu (**A**) w odmianie centralnej (**X**) i bez otworu pod baterię (**0**).

Dostępne opcje:
Typy płyt
Odmiana
Rodzaj otworu



Stoły wiszące wykonywane są tylko w standardzie **G**.

Typy płyt

Płyty stanowią integralny element stołów szkieletowych i stołów korpusowych. Wybierając i zamawiając dany stół, należy wskazać typ płyty. Istnieje również możliwość zamówienia wyrobu bez płyty.



typ B Płyta bez rantów



typ A Płyta z rantem z tyłu



typ C Płyta z rantami z trzech stron




typ D Płyta z rantami z tyłu i po lewej



typ E Płyta z rantami z tyłu i po prawej


Moduły szufladowe podwieszane

Moduły podwójny i potrójny stanowią wielokrotność modułu pojedynczego (AS01).




AS01 Moduł szufladowy podwieszany pojedynczy, długość 400 mm

stosowany w stołach o długości powyżej 600 mm



AS02 Moduł szufladowy podwieszany podwójny, długość 800 mm

stosowany w stołach o długości powyżej 1000 mm



AS03 Moduł szufladowy podwieszany potrójny, długość 1200 mm

stosowany w stołach o długości powyżej 1400 mm

Moduły wymagają stosowania pojemników GN 1/1. Po umieszczeniu pojemnika na prowadnicach, stanowi on koryto szuflady.

Głębokość szuflad zależy od głębokości zastosowanych pojemników GN. Pojemniki o głębokości do 100 mm nie będą widoczne poniżej czoła szuflady. Pojemniki o głębokości powyżej 100 mm będą widoczne poniżej czoła szuflady.

Moduły można zamówić osobno (podając kod wybranego modułu: AS01 lub AS02 lub AS03) albo jako element stołu - wtedy należy podać odpowiedni kod stołu (według tabeli pt. Opis kodów dla Grupy S).


Typy półek



typ 1 Półka pełna



typ 2 Półka perforowana



typ 3 Półka gretingowa


Typy modułów (2)



typ A Moduł z drzwiami skrzydłowymi, z półką regulowaną (długość: 600 mm)



typ B Moduł z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi, z półką regulowaną (długość: 800 mm)



typ D Moduł otwarty, z półką regulowaną (długość: 800 mm)

typ C Moduł z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi, z półką regulowaną (długość: 1200 mm)

typ E Moduł otwarty, z półką regulowaną (długość: 1000 mm)

typ F Moduł otwarty, z półką regulowaną (długość: 1200 mm)




typ G Moduł otwarty z prowadnicami na pojemniki GN 2/1 (długość: 800 mm)



typ S Moduł z drzwiami suwanymi


Typy modułów (1)




typ 1 moduł szufladowy z pojemnikiem z tworzywa sztucznego (dł. 400 mm)



typ 2 blok 2 szuflad (długość: 400 mm)



typ 3 blok 3 szuflad (długość: 400 mm)



typ 4 blok 4 szuflad (długość: 400 mm)




typ 5 moduł otwarty z regulowaną półką (długość: 400 mm)




typ 6 moduł z drzwiami, z regulowaną półką (długość: 400 mm)



typ 7 moduł otwarty z prowadnicami pod pojemniki GN (długość: 400 mm)



typ 8 moduł z pojemnikiem wychylnym (długość: 400 mm)



→ WYPOSAŻENIE ZMYWALNI

Opis kodów dla Grupy Z

Model		Typ płyty	Półka	Odmiana	Moduł	Otwór pod baterie	Otwór pod młynek	Gabaryty		Standard
Z	P	A	O	X	O	O	X	080	E	K
Z - stoły robocze do zmywalni (proste oraz szkieletowe z płytą zagłębianą)	A - szkieletowe (1 komora zlewu)	A - rant z tyłu	1 - pełna	X - centralna z maskownicą	1 - szufladowy z pojemnikiem z tworzywa sztucznego	1 - pod baterię lub prysznic 1 kolumnowy	X - bez otworu pod młynek kołoidalny	dlugość w cm	D - szerokość 600 mm	K - standard K
	C - szkieletowe (2 komory zlewów)	C - rant z 3 stron	2 - perforowana	P - prawa (z maskownicą)	2 - dwóch szuflad (400 mm)	2 - pod baterię lub prysznic 2 kolumnowy	Y - otwór pod młynek (w przypadku stołów z jednym zlewem)		E - szerokość 700 mm	L - standard L
	S - szkieletowe z modulem szafkowym (1 komora zlewu)	D - rant z tyłu i po lewej	O - bez półki	L - lewa (z maskownicą)	3 - trzech szuflad (400 mm)	O - bez otworów	L - w lewej komorze		F - szerokość 800 mm	G - standard G
	T - szkieletowe z modulem szafkowym (2 komory zlewów)	E - rant z tyłu i po prawej		Z - centralna z zamkami (bez maskownicy)	4 - czterech szuflad (400 mm)		P - w prawej komorze			H - standard H
	U - z drzwiami suwanymi (1 komora zlewu)			M - lewa z zamkami (bez maskownicy)	5 - otwarty z regulowaną półką (400 mm)					
	W - z drzwiami suwanymi (2 komory zlewów)			R - prawa z zamkami (bez maskownicy)	6 - z drzwiami (400 mm)					
	K - korpusowe (z modulem)			N - lewa bez maskownicy i zamków	7 - z prowadnicami pod GN					
	Z - przystosowane do zmywarki (1 komora zlewu)			S - prawa bez maskownicy i zamków	0 - bez modułu					
	Y - przystosowane do zmywarki (2 komory zlewów)			E - centralna bez maskownicy i zamków	A - z drzwiami 600 mm					
	P - przystosowane do zmywarki (z otworem na odpadki)				S - z drzwiami suwanymi (całość, a nie pojedynczy moduł)					
	E - z komorą i otworem na odpadki				B - z drzwiami (800 mm)					
	B - z basenem (1 komora 300 mm)									
	M - z basenem 2-komorowym (komora 300 mm)									



	D - z basenem (1 komora 400 mm)									
	N - z basenem 2-komorowym (komora 400 mm)									
	O - sortownicze (proste, z otworem na odpadki)									
	R - do obróbki warzyw									
	H - umywalki									
	F - umywalki specjalne		O - bez półki	O - zlew porz. niski				050 = 500 mm 060 = 600 mm 050 = 500 mm	C - 500 mm D - 600 mm E - 700 mm	

Przy każdym modelu pokazanym na kolejnych stronach jest informacja, w których kolumnach powyższej tabeli należy szukać informacji o możliwych opcjach.

Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodów) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysokość:

- Standard K:** wysokość 850 mm + poniższe cechy
- płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi)
 - wysokość rantów: 50 mm
 - grubość płyty: 40 mm

Standard L: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard K

- Standard G:** wysokość 850 mm + poniższe cechy
- płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi)
 - wysokość rantów: 100 mm
 - grubość płyty: 50 mm
 - dodatkowo każda płyta od strony obsługi wyposażona jest w tzw. „kapinosek”, który zapobiega ściekaniu płynów z płyty wierzchniej na szafkę


Standard H: wysokość 900 mm + pozostałe cechy jak Standard G

Uwaga: Zmiana wysokości wyrobów (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokości nóżek ze 150 mm (Standard K i Standard G) na 200 mm (Standard L i Standard H).

Wiele wyrobów przeznaczonych do zmywalni (rozdział zielony) może być na życzenie klienta wyposażonych w **otwory pod baterie** i otwory pod młynek do odpadków.

stoły szkieletowe ze zlewem umieszczonym centralnie

model ZA



Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
600	600	ZAAOX00X-060DK	400	400	h = 250 mm
700	600	ZAAOX00X-070DK	500	400	
800	600	ZAAOX00X-080DK	500	400	
900	600	ZAAOX00X-090DK	500	400	
600	700	ZAAOX00X-060EK	400	500	
700	700	ZAAOX00X-070EK	500	500	
800	700	ZAAOX00X-080EK	500	500	
900	700	ZAAOX00X-090EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: O), ze zlewem umieszczonym centralnie i z maskownicą (odmiana: X), bez modułu szafkowego (moduł: O), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: O) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji rozdrabniacza do odpadków (młynek: X).

Dostępne opcje:

Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwory pod baterię

Otwór pod młynek

stoły szkieletowe ze zlewem

model ZA (kontynuacja)



Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1000	600	ZAAOL00X-100DK	400	400	h = 250 mm
1100	600	ZAAOL00X-110DK	400	400	
1200	600	ZAAOL00X-120DK	500	400	
1300	600	ZAAOL00X-130DK	500	400	
1000	700	ZAAOL00X-100EK	500	500	
1100	700	ZAAOL00X-110EK	500	500	
1200	700	ZAAOL00X-120EK	500	500	
1300	700	ZAAOL00X-130EK	500	500	

Istnieje możliwość wykonania na życzenie Klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

Standard K charakteryzuje się między innymi wysokością 850 mm.

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: O), ze zlewem umieszczonym po lewej stronie z maskownicą (odmiana: L), bez modułu szafkowego (moduł: O), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: O) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji rozdrabniacza do odpadków (młynek: X).

Dostępne opcje:

Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwory pod baterię

Otwór pod młynek

model ZC

stoły szkieletowe z dwoma zlewami umieszczonymi centralnie

Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1000	600	ZCAOX00X-100DK	400	400	h = 250 mm
1200	600	ZCAOX00X-120DK	500	400	
1400	600	ZCAOX00X-140DK	500	400	
1200	700	ZCAOX00X-120EK	500	500	
1400	700	ZCAOX00X-140EK	500	500	
1600	700	ZCAOX00X-160EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: O), ze zlewami umieszczonymi centralnie (odmiana: X), bez modułu szafkowego (moduł: O), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: O) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji rozdrabniacza do odpadków (młynek: X).

Dostępne opcje:

Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek



model ZC (kontynuacja)

stoły szkieletowe z dwoma zlewami

Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1400	600	ZCAOL00X-140DK	400	400	h = 250 mm
1600	600	ZCAOL00X-160DK	500	400	
1800	600	ZCAOL00X-180DK	500	400	
1400	700	ZCAOL00X-140EK	400	500	
1600	700	ZCAOL00X-160EK	500	500	
1800	700	ZCAOL00X-180EK	500	500	
2000	700	ZCAOL00X-200EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: O), ze zlewami umieszczonymi po lewej stronie (odmiana: L), bez modułu szafkowego (moduł: O), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: O) oraz bez otworu do instalacji rozdrabniacza do odpadków (młynek: X).

Dostępne opcje:

Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek



Istnieje możliwość wykonania na życzenie Klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

stoły szkieletowe ze zlewem i modulem

model ZS



Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1000	600	ZSA0L_0X-100DK	400	400	h = 250 mm
1100	600	ZSA0L_0X-110DK	400	400	
1200	600	ZSA0L_0X-120DK	500	400	
1300	600	ZSA0L_0X-130DK	500	400	
1400	600	ZSA0L_0X-140DK	500	400	
1000	700	ZSA0L_0X-100EK	500	500	
1100	700	ZSA0L_0X-110EK	500	500	
1200	700	ZSA0L_0X-120EK	500	500	
1300	700	ZSA0L_0X-130EK	500	500	
1400	700	ZSA0L_0X-140EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), ze zlewem z maskownicą, umieszczonym po lewej stronie (odmiana: **L**), w wersji z modulem do wyboru (symbol podkreślenia „_” oznacza konieczność wybrania odpowiedniego modułu), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji rozdrabniacza do odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek
Moduł

stoły szkieletowe z dwoma zlewami i modulem

model ZT



Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1400	600	ZTA0L_0X-140DK	400	400	h = 250 mm
1500	600	ZTA0L_0X-150DK	400	400	
1600	600	ZTA0L_0X-160DK	500	400	
1400	700	ZTA0L_0X-140EK	400	500	
1500	700	ZTA0L_0X-150EK	400	500	
1600	700	ZTA0L_0X-160EK	500	500	
1700	700	ZTA0L_0X-170EK	500	500	
1800	700	ZTA0L_0X-180EK	500	500	
1900	700	ZTA0L_0X-190EK	500	500	
2000	700	ZTA0L_0X-200EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), ze zlewami z maskownicą, umieszczonymi po lewej stronie (odmiana: **L**), w wersji z modulem do wyboru (symbol podkreślenia „_” oznacza konieczność wybrania odpowiedniego modułu), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek
Moduł

Istnieje możliwość wykonania na życzenie Klienta wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

model ZU

szafki ze zlewem i drzwiami suwanymi

Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1000	600	ZUA0NS0X-100DK	400	400	h = 250 mm
1200	600	ZUA0NS0X-120DK	500	400	
1000	700	ZUA0NS0X-100EK	500	500	
1200	700	ZUA0NS0X-120EK	500	500	
1400	700	ZUA0NS0X-140EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), ze zlewem bez maskownicy, umieszczonym po lewej stronie (odmiana: **N**), bez modułu (moduł: **O**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie do rozdrabniacza odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek



Odmiana **N** - tak jak na rysunku;
S - lustrzane odbicie.

Szafka z drzwiami suwanymi wykonana jest bez tylnej ścianki.

model ZW

szafki z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi

Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1000	600	ZWA0ES0X-100DK	400	400	h = 250 mm
1200	600	ZWA0ES0X-120DK	500	400	
1400	600	ZWA0ES0X-140DK	500	400	
1200	700	ZWA0ES0X-120EK	500	500	
1400	700	ZWA0ES0X-140EK	500	500	
1600	700	ZWA0ES0X-160EK	500	500	
1800	700	ZWA0ES0X-180EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), ze zlewami bez maskownicy, umieszczonymi centralnie (odmiana: **E**), bez modułu (moduł: **O**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię


Otwór pod młynek



Szafka z drzwiami suwanymi wykonana jest bez tylnej ścianki.

szafki z drzwiami i umywalką

model ZK



Szafka model ZK wykonana jest bez tylnej ścianki.


	szerokość (mm)		
długość (mm)	600	700	wysokość (mm)
400	ZKA1E60X-040DK	ZKA1E60X-040EK	h = 850 mm

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), ze zlewem umieszczonym centralnie (odmiana: **E**), z wybranym modulem drzwiowym (moduł: **6** lub **A**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie do rozdrabniacza odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek

umywalki płytke

model ZH




Kod	długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)
ZHA0E00X-040BK	400	400	110 (bez maskownicy)
ZHA0X00X-040BK	400	400	250 (z maskownicą)

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek

W przypadku obu umywalk model ZH, głębokość komory wynosi 110 mm. Całkowita wysokość umywalki z maskownicą wynosi 250 mm.

zlew porządkowy, niski

model ZF



	szerokość (mm)	
długość (mm)	500	600
500	ZFA0001X-050CK	ZFA0001X-050DK
600	ZFA0001X-060CK	ZFA0001X-060DK

Zlew z otworem pod baterię 1-kolumnową oraz z maskownicą otworu.

Wysokość zlewu wynosi 500 mm.


model ZF

zlew porządkowy, wysoki

	szerokość (mm)
długość (mm)	700
500	ZFA0101X-050EK

Zlew z otworem pod baterię 1-kolumnową oraz z maskownicą otworu.

Wysokość zlewu wynosi 850 mm.



modele ZB i ZD

stoły z basenem

Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
800	600	ZBA0X00X-080DK	580	450	h = 300 mm
1000	600	ZBA0X00X-100DK	780	450	
1200	600	ZBA0X00X-120DK	980	450	
1400	600	ZBA0X00X-140DK	1180	450	
800	700	ZBA0X00X-080EK	580	550	h = 400 mm
1000	700	ZBA0X00X-100EK	780	550	
1200	700	ZBA0X00X-120EK	980	550	
1400	700	ZBA0X00X-140EK	1180	550	
800	600	ZDA0X00X-080DK	580	450	h = 300 mm
1000	600	ZDA0X00X-100DK	780	450	
1200	600	ZDA0X00X-120DK	980	450	
1400	600	ZDA0X00X-140DK	1180	450	
800	700	ZDA0X00X-080EK	580	550	h = 400 mm
1000	700	ZDA0X00X-100EK	780	550	
1200	700	ZDA0X00X-120EK	980	550	
1400	700	ZDA0X00X-140EK	1180	550	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), z basenem z maskownicą umieszczonym centralnie (odmiana: **X**), bez modułu (moduł: **O**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Półka
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek



stoły sortownicze z otworem na odpadki | model ZO



długość (mm)	szerokość (mm)		
	600	700	
400	ZOA0E00X-040DK	ZOA0E00X-040EK	h = 850 mm
500	ZOA0E00X-050DK	ZOA0E00X-050EK	
600	ZOA0E00X-060DK	ZOA0E00X-060EK	
700	ZOA0E00X-070DK	ZOA0E00X-070EK	
800	ZOA0E00X-080DK	ZOA0E00X-080EK	
900	ZOA0E00X-090DK	ZOA0E00X-090EK	
1000	ZOA0E00X-100DK	ZOA0E00X-100EK	
1100	ZOA0E00X-110DK	ZOA0E00X-110EK	
1200	ZOA0E00X-120DK	ZOA0E00X-120EK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), bez maskownicy z umieszczonym centralnie otworem na odpadki (odmiana: **E**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Odmiana

Akcesoria takie jak kołnierz zrzutowy znajdziesz z sekcji **Akcesoria do zmywalni**.

model ZY | stoły do zmywarek podblatowych, dwukomorowe


Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1600	700	ZYA0L00X-160EK	500	500	h = 250 mm
1800	700	ZYA0L00X-180EK	500	500	
2000	700	ZYA0L00X-200EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających stołowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), ze zlewami umieszczonymi po lewej stronie z maskownicą (odmiana: **L**), bez modułu szafkowego (moduł: **O**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji rozdrabniacza do odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek



Stoły model **ZY** są przystosowane do współpracy ze zmywarkami o maksymalnych gabarytach 610 x 810 mm.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

stoły przystosowane do współpracy ze zmywarką podblatową | model ZZ



Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1200	700	ZZA0L00X-120EK	400	500	h = 250 mm
1300	700	ZZA0L00X-130EK	500	500	
1400	700	ZZA0L00X-140EK	500	500	
1500	700	ZZA0L00X-150EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), ze zlewem umieszczonym po lewej stronie z maskownicą (odmiana: **L**), bez modułu szafkowego (moduł: **O**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji rozdrabniacza do odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek

Stoły model **ZZ** są przystosowane do współpracy ze zmywarkami o maksymalnych gabarytach 610 x 800 mm.

Przypominamy, że na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabelach - przystosowanych do zmywarek wskazanych przez kupującego.

modele ZP | stoły do zmywarek podblatowych, z otworem na odpadki


Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1600	700	ZPA0S00X-160EK	400	500	h = 250 mm
1800	700	ZPA0S00X-180EK	500	500	
2000	700	ZPA0S00X-200EK	500	500	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), w odmianie z otworem do odpadków po prawej stronie (odmiana: **S**), bez modułu (moduł: **O**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu w zlewie do rozdrabniacza odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:
Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek



Stoły model **ZP** są przystosowane do współpracy ze zmywarkami o maksymalnych gabarytach 610 x 810 mm.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania wyrobów o wymiarach innych niż pokazane w tabeli.

stoły do obróbki warzyw

model **ZR**



Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
800	600	ZRA0N00X-080DK	550	265	h = 250 mm
1000	600	ZRA0N00X-100DK	750	265	
1200	600	ZRA0N00X-120DK	950	265	
800	700	ZRA0N00X-080EK	550	325	
1000	700	ZRA0N00X-100EK	750	325	
1200	700	ZRA0N00X-120EK	950	325	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), w odmianie lewej (odmiana: **N**), bez modułu (moduł: **O**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu do rozdrabniacza odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:

Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek

Stoły do rozmrażania posiadają w standardowym wyposażeniu deskę do krojenia, wykonaną z polietylenu oraz rurę przelewową. Elementy te można zakupić także jako osobne akcesoria - patrz sekcja **Akcesoria do zmywalni**.

Szerokość zlewów przystosowano do pojemników **GN**.

stoły do obróbki warzyw

model **ZR** (kontynuacja)



Gabaryty stołu		Kod	Gabaryty komory		
długość (mm)	szerokość (mm)		długość (mm)	szerokość (mm)	
1600	600	ZRA0N00X-160DK	1350	265	h = 250 mm
1800	600	ZRA0N00X-180DK	1550	265	
2000	600	ZRA0N00X-200DK	1750	265	
1600	700	ZRA0N00X-160EK	1350	325	
1800	700	ZRA0N00X-180EK	1550	325	
2000	700	ZRA0N00X-200EK	1750	325	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: **A**), bez półki (półka: **O**), w odmianie lewej (odmiana: **N**), bez modułu (moduł: **O**), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: **O**) oraz bez otworu do rozdrabniacza odpadków (młynek: **X**).

Dostępne opcje:

Typ płyty
Półka

Odmiana
Otwór pod baterię

Otwór pod młynek


Stoły do rozmrażania model **ZR** o długości większej niż 1500 mm, posiadają w standardowym wyposażeniu 2 polietylenowe deski do krojenia oraz rurę przelewową. Elementy te można zakupić także jako osobne akcesoria - znajdują się w sekcji **Akcesoria do zmywalni**.

Szerokość zlewów przystosowano do pojemników **GN**.


Typy płyt zagłębionych




typ A



typ C



typ E



typ D

Model		Odmiana	Otwór pod baterię	Otwór pod młynek	Gabaryty		Standard
Z	99	L	0	X	140	E	K
Z99 - stoły załadownicze proste		L - lewa	1 - pod baterię lub prysznic 1 kolumnowy	X - bez otworu pod młynek kołoidalny	długość w cm	D - szerokość 600 mm	K - standard K
Z98 - stoły załadownicze proste, sortownicze		P - prawa	2 - pod baterię lub prysznic 2 kolumnowy	Y - otwór pod młynek (w przypadku stołów z jednym zlewem)		E - szerokość 700 mm	L - standard L
Z95 - stoły załadownicze z dwoma zlewozmywakami			0 - bez otworów	L - w lewej komorze		F - szerokość 800 mm	
Z96 - stoły załadownicze ze zlewozmywakiem				P - w prawej komorze			
Z97 - stoły załadownicze proste, sortownicze, ze zlewozmywakiem							
Z94 - stoły załadownicze rolkowe ze zlewozmywakiem							
Z77 - stoły załadownicze proste ze zlewozmywakiem, rolkowe, 2 nogi							
Z78 - stoły załadownicze proste ze zlewozmywakiem, 2 nogi							
Z80 - stoły załadownicze proste z otworem na odpadki, 2 nogi							
Z81 - stoły załadownicze proste, ze zlewozmywakiem i otworem na odpadki, 2 nogi							
Z92 - stoły wyladowcze rolkowe ze wspornikami pod kosze							
Z93 - stoły wyladowcze ze wspornikami pod kosze							
Z69 - stoły wyladowcze rolkowe na 2 nogach							
Z70 - stoły wyladowcze proste model Z70							

Przy każdym modelu pokazanym na kolejnych stronach jest informacja, w których kolumnach powyższej tabeli należy szukać informacji o możliwych opcjach.

Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodów) opisuje wysokość wyrobów:

Standard K: wysokość 850 mm

Standard L: wysokość 900 mm

Wiele wyrobów przeznaczonych do zmywalni (rozdział zielony) może być na życzenie klienta wyposażonych w **otwory pod baterie** i otwory pod młynek do odpadków.

Dodatkowe informacje o stołach załadowniczych i wyladowczych:

- płyta robocza z obniżoną częścią o szerokości 510 mm zapewnia prawidłowy przesuw koszy do zmywarek 500 x 500 mm
- stoły wykonywane są z kołnierzem ochronnym z blachy (zastępuje rant z tyłu) o wysokości 200 mm
- odmiana L oznacza wyrób montowany z lewej strony zmywarki
- odmiana P oznacza wyrób montowany z prawej strony zmywarki
- płyty zakończone są specjalnym zaczepem do współpracy z zmywarkami kapturowymi GORT; W przypadku stosowania wyrobów do innych typów zmywarek, prosimy o przesłanie rysunku z wymiarami miejsca zaczepu stołu do zmywarki.

model Z99

stoły załadownicze proste

długość (mm)	Kod	
	szerokość 760 mm	
1200	Z99LOX-120FK	h = 850 mm
1300	Z99LOX-130FK	
1400	Z99LOX-140FK	
1500	Z99LOX-150FK	
1600	Z99LOX-160FK	
1700	Z99LOX-170FK	
1800	Z99LOX-180FK	
1900	Z99LOX-190FK	
2000	Z99LOX-200FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie lewej (odmiana: L), bez otworów pod akcesoria.


Dostępne opcje:
Odmiana



Szkielet stołu załadowniczego wykonywany jest ze wspornikami pod kosze.

stoły załadownicze proste, sortownicze

model **Z98**



Szkielet stołu załadowniczego wykonywany jest ze wspornikami pod kosze. W wystającym (na długość 400 mm) fragmencie płyty, znajduje się otwór na odpady z kołnierzem gumowym. Taka lokalizacja otworu ma na celu ułatwienie eksploatacji z mobilnym pojemnikiem na odpadki.

Akcesoria takie jak kołnierze zrzutowe znajdziesz z sekcji **Akcesoria do zmywalni**.

Kod		
długość (mm)	szerokość 760 mm	
1200	Z98LOX-120FK	h = 850 mm
1300	Z98LOX-130FK	
1400	Z98LOX-140FK	
1500	Z98LOX-150FK	
1600	Z98LOX-160FK	
1700	Z98LOX-170FK	
1800	Z98LOX-180FK	
1900	Z98LOX-190FK	
2000	Z98LOX-200FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie lewej (odmiana: **L**) i bez otworów.

Dostępne opcje:
Odmiana

stoły załadownicze z dwoma zlewozmywakami

model **Z95**



Stół załadownicz model Z95 wykonywany jest ze wspornikami pod kosze oraz umieszczonymi po przeciwnej stronie stołu względem zaczepu do zmywarki dwiema komorami zlewozmywakowymi.

Akcesoria takie jak baterie oraz młynki koloidalne znajdziesz w sekcji **Akcesoria do zmywalni**

Kod		
długość (mm)	szerokość 760 mm	
1200	Z95LOX-120FK	h = 850 mm
1300	Z95LOX-130FK	
1400	Z95LOX-140FK	
1500	Z95LOX-150FK	
1600	Z95LOX-160FK	
1700	Z95LOX-170FK	
1800	Z95LOX-180FK	
1900	Z95LOX-190FK	
2000	Z95LOX-200FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie lewej (odmiana: **L**) bez otworów pod młynki koloidalne i baterie.

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek

model **Z96**

stoły załadownicze ze zlewozmywakiem



Stół załadownicz model Z96 wykonywany jest ze wspornikami pod kosze oraz umieszczoną po lewej stronie stołu komorą zlewozmywaka o wymiarach 400x500 mm.

Akcesoria takie jak baterie oraz młynki koloidalne znajdziesz z sekcji **Akcesoria do zmywalni**

Kod		
długość (mm)	szerokość 760 mm	
1200	Z96LOX-120FK	h = 850 mm
1300	Z96LOX-130FK	
1400	Z96LOX-140FK	
1500	Z96LOX-150FK	
1600	Z96LOX-160FK	
1700	Z96LOX-170FK	
1800	Z96LOX-180FK	
1900	Z96LOX-190FK	
2000	Z96LOX-200FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie lewej (odmiana: **L**) bez otworów pod młynki koloidalne i baterie.

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek

model **Z97**

stoły załadownicze proste, sortownicze ze zlewozmywakiem



Stół załadownicz model Z97 wykonywany jest bez wsporników na kosze, co ma ułatwiać eksploatację z mobilnym pojemnikiem na odpadki. W płycie umieszczono otwór na odpady z kołnierzem gumowym i zlewozmywak o wymiarach 400x500 mm. Komora usytuowana jest w odległości 500 mm od lewej krawędzi stołu (poprzedzona otworem zrzutowym).

Akcesoria takie jak kołnierze zrzutowe, baterie oraz młynki koloidalne znajdziesz z sekcji **Akcesoria do zmywalni**.

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek

stoły załadownicze rolkowe ze zlewozmywakiem

model **Z94**



Stół załadowniczy model **Z94** wykonywany jest ze wspornikami pod kosze oraz umieszczoną po lewej stronie komorą zlewozmywaka o wymiarach 400x500 mm. Nad częścią roboczą blatu zamontowano rolki z tworzywa sztucznego, co ułatwia przesuwanie koszy z zastawą stołową.

Kod		
długość (mm)	szerokość 760 mm	
1200	Z94LOX-120FK	h = 850 mm
1300	Z94LOX-130FK	
1400	Z94LOX-140FK	
1500	Z94LOX-150FK	
1600	Z94LOX-160FK	
1700	Z94LOX-170FK	
1800	Z94LOX-180FK	
1900	Z94LOX-190FK	
2000	Z94LOX-200FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie lewej (odmiana: **L**) i bez otworów pod baterie lub młynek.

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek

stoły załadownicze proste ze zlewozmywakiem, rolkowe, 2 nogi

model **Z77**



Stół załadowniczy model **Z77** wykonywany jest na dwóch nogach z ramą boczną oraz umieszczoną po lewej stronie komorą zlewozmywaka o wymiarach 400x500 mm. Nad częścią roboczą blatu zamontowano rolki z tworzywa sztucznego, co ułatwia przesuwanie koszy z zastawą stołową.

Kod		
długość (mm)	szerokość 760 mm	
700	Z77LOX-070FK	h = 850 mm
1100	Z77LOX-110FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: Z77LOX-110FK w odmianie lewej (odmiana: **L**) i bez otworów pod baterie lub młynek. Stół o długości 700 mm nie ma żadnego pola odkładczego.

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek

model **Z78**

stoły załadownicze proste ze zlewozmywakiem, 2 nogi

Kod		
długość (mm)	szerokość 760 mm	
700	Z78LOX-070FK	h = 850 mm
1100	Z78LOX-110FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: Z77LOX-110FK w odmianie lewej (odmiana: **L**) i bez otworów pod baterie lub młynek. Stół o długości 700 mm nie ma żadnego pola odkładczego.

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek



Stół załadowniczy model **Z78** wykonywany jest na dwóch nogach z ramą boczną oraz umieszczoną po lewej stronie komorą zlewozmywaka o wymiarach 400x500 mm.

model **Z80**

stoły załadownicze proste z otworem na odpadki, 2 nogi

Kod		
długość (mm)	szerokość 760 mm	
700	Z80LOX-070FK	h = 850 mm
1100	Z80LOX-110FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: Z80LOX-110FK w odmianie lewej (odmiana: **L**) i bez otworów na akcesoria. Stół o długości 700 mm ma ograniczone pole odkładcze.

Dostępne opcje:
Odmiana



Stół załadowniczy model **Z80** wykonywany jest na dwóch nogach z ramą boczną. Na płycie znajduje się otwór na odpadki z gumowym kołnierzem.

stoły załadownicze proste, ze zlewozmywakiem i otworem na odpadki, 2 nogi

model **Z81**



Kod		
długość (mm)	szerokość 760 mm	h = 850 mm
1200	Z81LOX-120FK	
1700	Z81LOX-170FK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie lewej (odmiana: **L**) i bez otworów pod baterie lub młynek.

Dostępne opcje:
Odmiana
Otwór pod baterię
Otwór pod młynek

Stół załadowniczy model **Z81** wykonywany jest na dwóch nogach z ramą boczną oraz komorą zlewozmywaka o wymiarach 400x500 mm i otworem na odpady z gumowym kołnierzem. Komora zlewozmywaka usytuowana jest w odległości 500 mm od lewej krawędzi bocznej stołu (zawsze poprzedzona otworem rzutowym).

model **Z93**

stoły wyładowcze ze wspornikami pod kosze

Kod		
długość (mm)	szerokość 610 mm	h = 850 mm
1200	Z93POX-120EK	
1300	Z93POX-130EK	
1400	Z93POX-140EK	
1500	Z93POX-150EK	
1600	Z93POX-160EK	
1700	Z93POX-170EK	
1800	Z93POX-180EK	
1900	Z93POX-190EK	
2000	Z93POX-200EK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie prawej (odmiana: **P**) i bez otworów pod akcesoria.

Dostępne opcje:
Odmiana



Stół wyładowczy model **Z93** wykonywany jest ze wspornikami na kosze.

stoły wyładowcze rolkowe ze wspornikami pod kosze

model **Z92**



Kod		
długość (mm)	szerokość 610 mm	h = 850 mm
1200	Z92POX-120EK	
1300	Z92POX-130EK	
1400	Z92POX-140EK	
1500	Z92POX-150EK	
1600	Z92POX-160EK	
1700	Z92POX-170EK	
1800	Z92POX-180EK	
1900	Z92POX-190EK	
2000	Z92POX-200EK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie prawej (odmiana: **P**) i bez otworów pod akcesoria.

Dostępne opcje:
Odmiana

Stół wyładowczy model **Z92** wykonywany jest ze wspornikami na kosze. Nad częścią roboczą blatu zamontowano rolki z tworzywa sztucznego, które ułatwiają przesuwanie koszy z zastawą stołową.

model **Z69**

stoły wyładowcze rolkowe na 2 nogach

Kod		
długość (mm)	szerokość 610 mm	h = 850 mm
600	Z69POX-060EK	
700	Z69POX-070EK	
800	Z69POX-080EK	
900	Z69POX-090EK	
1000	Z69POX-100EK	
1100	Z69POX-110EK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie prawej (odmiana: **P**) i bez otworów pod akcesoria.

Dostępne opcje:
Odmiana



Stół wyładowczy model **Z69** wykonywany jest z ramą boczną. Nad blatem zamontowano rolki z tworzywa sztucznego, które ułatwiają przesuwanie koszy z zastawą stołową.

stoły wyładownicze proste

model **Z70**



Kod		
długość (mm)	szerokość 610 mm	
600	Z70POX-060EK	h = 850 mm
700	Z70POX-070EK	
800	Z70POX-080EK	
900	Z70POX-090EK	
1000	Z70POX-100EK	
1100	Z70POX-110EK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w odmianie prawej (odmiana: **P**) i bez otworów pod akcesoria.

Dostępne opcje:
Odmiana

Stół wyładowniczy model **Z70** wykonywany jest z ramą boczną.

Opis kodów dla Grupy NZ

Model		Typ nadstawki	-	Gabaryty		Standard
N	Z	A		080	B	K
N - nadstawki	Z - do zmywalni	A - jednopoziomowa prosta montowana z tyłu		długość w cm	B - szerokość 400 mm	K - standard K
		B - jednopoziomowa skośna montowana z tyłu			C - szerokość 500 mm	
		C - dwupoziomowa prosta + skośna montowana z tyłu			D - szerokość 600 mm	
		D - jednopoziomowa centralna			E - szerokość 700 mm	
		E - dwupoziomowa wisząca				

model **NZA**

nadstawki jednopoziomowe proste, montowane z tyłu

Model		
długość (mm)	szerokość 400 mm	
1000	NZA-100BK	h = 530 mm
1100	NZA-110BK	
1200	NZA-120BK	
1300	NZA-130BK	
1400	NZA-140BK	
1500	NZA-150BK	
1600	NZA-160BK	




Wyrób montowany do szkieletu z tyłu stołu.

model **NZB**

nadstawki jednopoziomowe, skośne, montowane z tyłu

Model		
długość (mm)	szerokość 580 mm	
1000	NZB-100DK	h = 530 mm
1100	NZB-110DK	
1200	NZB-120DK	
1300	NZB-130DK	
1400	NZB-140DK	
1500	NZB-150DK	
1600	NZB-160DK	



Pochylenie półki 10 stopni. Wyrób montowany do szkieletu z tyłu stołu

model **NZC**

nadstawki dwupoziomowe proste + skośne, montowane z tyłu

Model		
długość (mm)	szerokość 580 mm	
1000	NZC-100DK	h = 900 mm
1100	NZC-110DK	
1200	NZC-120DK	
1300	NZC-130DK	
1400	NZC-140DK	
1500	NZC-150DK	
1600	NZC-160DK	



Pochylenie półki - 10 stopni. Wyrób montowany do szkieletu z tyłu stołu.

nadstawki jednopoziomowe centralne

model **NZD**




Model		
długość (mm)	szerokość 670 mm	
1000	NZD-100EK	h = 700 mm
1100	NZD-110EK	
1200	NZD-120EK	
1300	NZD-130EK	
1400	NZD-140EK	
1500	NZD-150EK	
1600	NZD-160EK	
1700	NZD-170EK	
1800	NZD-180EK	
1900	NZD-190EK	
2000	NZD-200EK	

Opis kodów dla Grupy AZ

Rodzaj		Kod indywidualny
A	Z	001
A - akcesoria	Z - do zmywalni	001 - kołnierz zrzutowy
		160 - rura przelewowa
		062 - deska krawalnicza o grubości 25 mm
		063 - deska krawalnicza o grubości 40 mm
		060 - rura przelewowa
		022 - wkład rolkowy 200x550x60
		023 - wkład rolkowy 300x550x60
		025 - wkład rolkowy 500x550x60
		344 - ociekacz komorowy 400x400
		345 - ociekacz komorowy 400x500
		355 - ociekacz komorowy 500x500

nadstawki dwupoziomowe wiszące

model **NZE**




Pochylenie półek - 10 stopni.

Model		
długość (mm)	szerokość 550 mm	
1000	NZE-100DK	h = 550 mm
1100	NZE-110DK	
1200	NZE-120DK	
1300	NZE-130DK	
1400	NZE-140DK	
1500	NZE-150DK	
1600	NZE-160DK	
1700	NZE-170DK	
1800	NZE-180DK	
1900	NZE-190DK	
2000	NZE-200DK	

model **AZ344, AZ345 i AZ355**

ociekacz komorowy

kod	Wymiary		
	długość	szerokość	wysokość
AZ344	400 mm	400 mm	60 mm
AZ345	400 mm	500 mm	60 mm
Az355	500 mm	500 mm	60 mm



Wykonanie: w całości stal nierdzewna.

model **AZ001**

kołnierz zrzutowy

Kołnierz zrzutowy przystosowany do współpracy z stołami: Z98, Z97, Z80, Z81 oraz modelami z grupy ZO i ZP. Dostępny w kolorze czarnym. Wykonany z gumy. Średnica wewnętrzna: 180 mm.




rura przelewowa

model **AZ160**



deska krajalnicza

model **AZ062 i AZ063**



Wymiary:
Model AZ062: grubość 25 mm
Model AZ063: grubość 40 mm
Długość i szerokość określa zamawiający podając wymiary w centymetrach.

Przykładowo:
Deska o grubości 25 mm, długości 100 mm i szerokości 125 mm
powinna posiadać kod AZ062-100/125.

wkład rolkowy


modele **AZ022, AZ023 i AZ025**



kod	Wymiary		
	długość	szerokość	wysokość
AZ022	200 mm	550 mm	60 mm
AZ023	300 mm	550 mm	60 mm
AZ025	500 mm	550 mm	60 mm

Wkład rolkowy przystosowany do współpracy z stołami Z69, Z92, Z77, Z94.
Wykonanie: rama boczna ze stali nierdzewnej, rolki z tworzywa sztucznego.


GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl



MAGAZYNOWANIE

Opis kodów dla Grupy M

Model		Typ półki	Odmiana	-	Gabaryty		Standard
M	A	1	N		080	D	K
M - magazynowanie	A - szafy magazynowe z drzwiami skrzydłowymi	1 - z półką/półkami pełnymi	N - nieprzelotowa		długość w cm	B - szerokość 400 mm	K - standard K
	B - szafy magazynowe z 4 drzwiami skrzydłowymi	2 - z półką/półkami perforowanymi	P - przelotowa			C - szerokość 500 mm	
	S - szafy magazynowe z 4 drzwiami suwanymi	4 - z półką/półkami ażurowymi	X - nie dotyczy			D - szerokość 600 mm	
	P - szafy magazynowe z 2 drzwiami suwanymi	5 - półki do przechowywania skrzynek	DOTYCZY REGAŁÓW:			E - szerokość 700 mm	
	R - regały magazynowe	9 - drążek ubraniowy i pełna półka górna	A - z 4 półkami stałymi				
	M - regały o mieszanym układzie półek (restauracyjne)	X - nie dotyczy	B - z 5 półkami stałymi				
			C - z 5 półkami (3 przestawne)				
			F - regały skręcane (wysokość 1800 mm)				
			H - mieszane z półką na kasetki				



GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl

szafy magazynowe z pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi

model **MA**



	szerokość (mm)		
długość (mm)	500	600	
400	MA1N-040CK	MA1N-040DK	h = 2000 mm
500	MA1N-050CK	MA1N-050DK	

W powyższej tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w wersji z trzema półkami wewnętrznymi (Typ półki: **1**) - środkowa półka stała, pozostałe z regulacją wysokości w wersji nieprzelotowej (Odmiana **N**).

Dostępne opcje:

Typ półki (najczęściej: **1** - środkowa półka stała, dwie pozostałe z regulacją wysokości lub **9** - z drążkiem ubraniowym i górną półką)

model **MB**

szafy magazynowe z 4 drzwiami skrzydłowymi

	szerokość (mm)		
długość (mm)	500	600	
800	MB1N-080CK	MB1N-080DK	h = 2000 mm
1000	MB1N-100CK	MB1N-100DK	

W powyższej tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w wersji z 2 półkami wewnętrznymi (Typ półki: **1** - środkowa półka stała, pozostałe 2 w osobnych komorach, z regulacją wysokości) w odmianie nieprzelotowej (Odmiana: **N**).

Dostępne opcje:

Typ półki
Odmiana (**N** - szafa nieprzelotowa, **P** - szafa przelotowa)



szafy magazynowe z 2 drzwiami skrzydłowymi

model **MA** (kontynuacja)



	szerokość (mm)		
długość (mm)	500	600	
800	MA1N-080CK	MA1N-080DK	h = 2000 mm
1000	MA1N-100CK	MA1N-100DK	
800	MA1P-080CK	MA1P-080DK	
1000	MA1P-100CK	MA1P-100DK	

W powyższej tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w wersji z trzema półkami wewnętrznymi (Typ półki: **1** - środkowa półka stała, pozostałe z regulacją wysokości) w odmianie nieprzelotowej i przelotowej (Odmiana: **N** lub **P**).

Dostępne opcje:

Typ półki
Odmiana

model **MS**

szafy magazynowe z 4 drzwiami suwanymi

	szerokość (mm)		
długość (mm)	600	700	
1000	MS1N-100DK	MS1N-100EK	h = 2000 mm
1200	MS1N-120DK	MS1N-120EK	
1400	MS1N-140DK	MS1N-140EK	
1600	MS1N-160DK	MS1N-160EK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w wersji z 2 półkami wewnętrznymi o regulowanej wysokości (każda w osobnej komorze) w odmianie nieprzelotowej (Odmiana: **N**).

Dostępne opcje:

Typ półki
Odmiana (**N** - szafa nieprzelotowa, **P** - szafa przelotowa)



szafy magazynowe z 2 drzwiami suwanymi

model MP




	szerokość (mm)		
długość (mm)	600	700	
1000	MP1N-100DK	MP1N-100EK	h = 2000 mm
1200	MP1N-120DK	MP1N-120EK	
1400	MP1N-140DK	MP1N-140EK	
1600	MP1N-160DK	MP1N-160EK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w wersji z 3 półkami wewnętrznymi (Typ półki: 1 - środkowa półka stała, pozostałe 2 z regulacją wysokości) w odmianie nieprzelotowej (Odmiana: N).

Dostępne opcje:
Typ półki
Odmiana (N - szafa nieprzelotowa, P - szafa przelotowa)

regały magazynowe

model MR



	szerokość (mm)			
długość (mm)	500	600	700	
800	MR1C-080CK	MR1C-080DK	MR1C-080EK	h = 2000 mm
1000	MR1C-100CK	MR1C-100DK	MR1C-100EK	
1200	MR1C-120CK	MR1C-120DK	MR1C-120EK	
1400	MR1C-140CK	MR1C-140DK	MR1C-140EK	
1600	MR1C-160CK	MR1C-160DK	MR1C-160EK	
1800	MR1C-180CK	MR1C-180DK	MR1C-180EK	

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w wersji z 5 półkami pełnymi (Typ półki: 1), w odmianie C - górna i dolna to półki stałe, pozostałe są przestawne).

Dostępne opcje:
Odmiana (A, B lub C)
Typ półki

model MM

regały restauracyjne o mieszanym układzie półek

długość (mm)	szerkość (mm)	wysokość (mm)	kod
590	520	1910	MM1H-059DK
1100	520	1910	MM1H-110DK

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelom zaprezentowanym na rysunkach (o różnych długościach) w wersji ze wszystkimi półkami pełnymi.



Regały model MM1H charakteryzują się zmiennym układem półek. Regały posiadają 5 półek o układzie jak niżej (patrząc od góry):
- pierwsza i druga półka ustawione skośnie (pochylone) – łatwy dostęp do umieszczonych na nich koszy z zastawą, szklankami itp.
- trzecia półka pozioma
- czwarta półka z powierzchnią częściowo poziomą i częściowo skośną oraz dodatkowo wyposażona w zaczepy na kasetki z talerzami
- piąta półka pozioma.


Opis kodów dla Grupy AM

Rodzaj		Kod indywidualny	-	Gabaryty		Standard
A	M	206		080	B	K
A - akcesoria i wyposażenie uzupełniające	M - dla Grupy M	206 - szafki wiszące otwarte o wysokości 600 mm		długość w cm	A - szerokość 300 mm	K - standard K
		208 - szafki wiszące otwarte o wysokości 800 mm			B - szerokość 400 mm	
		306 - szafki z pojedynczymi drzwiami zawiasowymi o wysokości 600 mm				
		308 - szafki z pojedynczymi drzwiami zawiasowymi o wysokości 800 mm				
		406 - szafki z podwójnymi drzwiami zawiasowymi o wysokości 600 mm				
		408 - szafki z podwójnymi drzwiami zawiasowymi o wysokości 800 mm				
		506 - szafki wiszące z drzwiami suwanymi o wysokości 600 mm				
		508 - szafki wiszące z drzwiami suwanymi o wysokości 800 mm				
		612 - półki wiszące, pojedyncze, półka pełna				
		622 - półki wiszące, pojedyncze, półka perforowana				
		616 - półki wiszące, podwójne, półka pełna				
		626 - półki wiszące, podwójne, półka perforowana				

półki wiszące, pojedyncze

model AM612 i AM622

długość (mm)	szerokość (mm)		
	300	400	
400	AM612-040AK	AM612-040BK	h = 200 mm
500	AM612-050AK	AM612-050BK	
600	AM612-060AK	AM612-060BK	
700	AM612-070AK	AM612-070BK	
800	AM612-080AK	AM612-080BK	
900	AM612-090AK	AM612-090BK	
1000	AM612-100AK	AM612-100BK	
1100	AM612-110AK	AM612-110BK	
1200	AM612-120AK	AM612-120BK	
1300	AM612-130AK	AM612-130BK	
1400	AM612-140AK	AM612-140BK	
1500	AM612-150AK	AM612-150BK	
1600	AM612-160AK	AM612-160BK	
1700	AM612-170AK	AM612-170BK	
1800	AM612-180AK	AM612-180BK	
1900	AM612-190AK	AM612-190BK	
2000	AM612-200AK	AM612-200BK	




W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z półką pełną.

Dostępne opcje:
model **AM612** (półka pełna)
model **AM622** (półka perforowana)

półki wiszące, podwójne

model AM616 i AM626

długość (mm)	szerokość (mm)		
	300	400	
400	AM616-040AK	AM616-040BK	h = 600 mm
500	AM616-050AK	AM616-050BK	
600	AM616-060AK	AM616-060BK	
700	AM616-070AK	AM616-070BK	
800	AM616-080AK	AM616-080BK	
900	AM616-090AK	AM616-090BK	
1000	AM616-100AK	AM616-100BK	
1100	AM616-110AK	AM616-110BK	
1200	AM616-120AK	AM616-120BK	
1300	AM616-130AK	AM616-130BK	
1400	AM616-140AK	AM616-140BK	
1500	AM616-150AK	AM616-150BK	
1600	AM616-160AK	AM616-160BK	
1700	AM616-170AK	AM616-170BK	
1800	AM616-180AK	AM616-180BK	
1900	AM616-190AK	AM616-190BK	
2000	AM616-200AK	AM616-200BK	
2100	AM616-210AK	AM616-210BK	
2200	AM616-220AK	AM616-220BK	
2300	AM616-230AK	AM616-230BK	
2400	AM616-240AK	AM616-240BK	
2500	AM616-250AK	AM616-250BK	
2600	AM616-260AK	AM616-260BK	
2700	AM616-270AK	AM616-270BK	
2800	AM616-280AK	AM616-280BK	




Możliwość regulacji wysokości umocowania półek: +/- 50 mm każda.

Dostępne opcje:
model **AM616** (półka pełna)
model **AM626** (półka perforowana)

szafki wiszące otwarte

model **AM206 i AM208**



AM206 - model z 1 półką przestawną.
AM208 - model z 2 półkami przestawnymi.


długość (mm)	szerokość 400 mm	
600	AM206-060BK	h = 600 mm
700	AM206-070BK	
800	AM206-080BK	
900	AM206-090BK	
1000	AM206-100BK	
1100	AM206-110BK	
1200	AM206-120BK	
1300	AM206-130BK	
1400	AM206-140BK	
1500	AM206-150BK	
1600	AM206-160BK	

długość (mm)	szerokość 400 mm	
600	AM208-060BK	h = 800 mm
700	AM208-070BK	
800	AM208-080BK	
900	AM208-090BK	
1000	AM208-100BK	
1100	AM208-110BK	
1200	AM208-120BK	
1300	AM208-130BK	
1400	AM208-140BK	
1500	AM208-150BK	
1600	AM208-160BK	

W tabelach znajdują się kody wyrobów modeli AM206 i AM208 różniących się wysokością. Na rysunku znajduje się pokazany jedynie model o wysokości 600 mm z jedną półką przestawną.

szafki wiszące z drzwiami suwanymi

model **AM506 i AM508**



długość (mm)	szerokość 400 mm	
800	AM506-080BK	h = 600 mm
900	AM506-090BK	
1000	AM506-100BK	
1100	AM506-110BK	
1200	AM506-120BK	
1300	AM506-130BK	
1400	AM506-140BK	
1500	AM506-150BK	
1600	AM506-160BK	

długość (mm)	szerokość 400 mm	
800	AM508-080BK	h = 800 mm
900	AM508-090BK	
1000	AM508-100BK	
1100	AM508-110BK	
1200	AM508-120BK	
1300	AM508-130BK	
1400	AM508-140BK	
1500	AM508-150BK	
1600	AM508-160BK	

W tabelach znajdują się kody wyrobów modeli AM506 i AM508 różniących się wysokością. Model AM506 charakteryzuje się jedną półką wewnętrzną, w modelu AM508 są dwie takie półki.


model **AM306 i AM308**

szafki wiszące z pojedynczymi drzwiami zawiasowymi

długość (mm)	szerokość 400 mm	
400	AM306-040BK	h = 600 mm
500	AM306-050BK	

długość (mm)	szerokość 400 mm	
400	AM308-040BK	h = 800 mm
500	AM308-050BK	

W tabelach znajdują się kody wyrobów modeli AM306 i AM308 różniących się wysokością. Model AM306 charakteryzuje się jedną półką wewnętrzną, w modelu AM308 są dwie takie półki.




model **AM406 i AM408**


szafki wiszące z podwójnymi drzwiami zawiasowymi

długość (mm)	szerokość 400 mm	
800	AM406-080BK	h = 600 mm
1000	AM406-100BK	

długość (mm)	szerokość 400 mm	
800	AM408-080BK	h = 800 mm
1000	AM408-100BK	

W tabelach znajdują się kody wyrobów modeli AM406 i AM408 różniących się wysokością. Model AM406 charakteryzuje się jedną półką wewnętrzną, w modelu AM408 są dwie takie półki.





→ | TRANSPORT

Opis kodów dla Grupy T

Rodzaj		Kod indywidualny	Gabaryty		Standard
T	W	14	080	B	K
T - meble z grupy „Transport”	W - wózki transportowe	05 - wózki transportowe z podstawą pełną	080	A - szerokość 300 mm	K - standard K
		06 - wózki transportowe, dwupółkowe		B - szerokość 400 mm	
		14 - wózki do transportu talerzy w kasetkach		C - szerokość 500 mm	
		70 - platformy do transportu koszy do zmywarek		D - szerokość 600 mm	
		71 - platformy do transportu koszy do zmywarek, z uchwytem		E - szerokość 700 mm	
		20 - wózki kelnerskie z dwiema półkami			
		21 - wózki kelnerskie z trzema półkami			
		22 - wózki do koszy			
		39 - wózki specjalne do koszy			
		09 - wózki do tac			
	G - wózki/regaly do transportu pojemników GN	30 - wózki na pojemniki GN z płytą wierzchnią			
		35 - wózki do pojemników GN			
	R - regaly mobilne	40 - regał transportowy			
	Z - baseny/meble mobilne do zmywania	50 - baseny jezdne			
		51 - baseny do płukania			
	U - uzupełniające meble mobilne	61 - mobilne pojemniki okrągłe			
		62 - platformy jezdne pojemnika na odpadki z tworzywa sztucznego			
		57 - wózki na worki do śmieci			



GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl

wózki transportowe z podstawą pełną | model TW05



szerokość (mm)	długość (mm)	wysokość (mm)	kod
660	960	900	TW05-066HK

Wymiary użytkowe platformy wózka wynoszą 620x820 mm.
Wymiary skrzynek 300x400, 400x600, 600x800 mm

wózki transportowe, dwupółkowe | model TW06



długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod	wymiary półek (mm)
880	580	900	TW06-091EK	500 x 800
1080	580	900	TW06-111EK	500 x 1000
880	680	900	TW06-091FK	600 x 800
1080	680	900	TW06-111FK	600 x 1000

Odległość między półkami wynosi 580 mm.

model TW14 | wózki do transportu talerzy w kasetkach

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
840	750	880	TW14-076EK
1135	750	880	TW14-106EK

Wózki model TW14 przeznaczone są do przechowywania i łatwego transportu talerzy umieszczonych w specjalnych kasetkach. Wózek tego typu porusza się na czterech kołach z łożyskami, z których dwa posiadają hamulce. Bezpieczeństwo wózka zapewniają odbojniki dyskowe umieszczone nad kołami. Odległość pomiędzy półkami wynosi 380 mm. Całkowita wysokość (z umieszczonymi na wózku kasetkami) wynosi około 1050 mm.

W modelu TW14-076EK można pomieścić 8 kasetek a w modelu TW14-106EK 12 kasetek z talerzami o maksymalnej średnicy 320 mm. Kasetki nie są standardowym wyposażeniem wózka.


Akcesoria znajdziesz w sekcji Akcesoria do wyrobów z grup M,T,U.



model TW70 | platformy do transportu koszy do zmywarek

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
520	520	200	TW70-052DK

Platforma przystosowana jest do transportu koszy o wymiarach 500x500 mm.
Podstawa wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, umieszczonej na czterech kołach (dwa koła z hamulcami) o średnicy 125 mm.



model TW71 | platformy do transportu koszy do zmywarek, z uchwytem

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
565	630	900	TW71-057DK

Platforma przystosowana jest do transportu koszy o wymiarach 500x500 mm.
Podstawę wykonano z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, umieszczonej na czterech kołach (dwa koła z hamulcami) o średnicy 125 mm.




wózki kelnerskie z dwiema półkami | model TW20



wymiary półek (mm)	długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
500 x 800	895	595	900	TW20-091EK
500 x 1000	1095	595	900	TW20-111EK

Odległość między półkami wynosi 580 mm.

wózki kelnerskie z trzema półkami | model TW21



wymiary półek (mm)	długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
500 x 800	895	595	900	TW21-091EK
500 x 1000	1095	595	900	TW21-111EK

Odległość między półkami wynosi 275 mm.

wózki na pojemniki GN z płytą wierzchnią | model TG30



długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	ilość pojemników GN H=100 mm	typ modułu GN	kod
455	620	850	6	1 x 1/1	TG30-046DK
660	740	850	6	1 x 2/1	TG30-066EK
810	620	850	12	2 x 1/1	TG30-081DK
1220	740	850	12	2 x 2/1	TG30-122EK
1170	620	850	18	3 x 1/1	TG30-117DK

model TW22 | wózki do koszy

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
1180	590	1515	TW22-118DK

Wózek przeznaczony jest do transportu (maksymalnie) 16 koszy 500x500 mm. Prześwit pomiędzy prowadnicami wynosi 162 mm. Wózek osadzono na czterech kółkach o średnicy 125 mm z łożyskami kulkowymi. Dwa kółka wyposażono w hamulce.



model TW39 | wózki specjalne do koszy

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
630	585	1515	TW39-064DK

Dwie górne prowadnice ustawione są pod kątem, co umożliwia łatwy dostęp do koszy (500x500 mm) i umieszczonych w nich szklanek, kubków itp. Prześwit pomiędzy górnymi prowadnicami wynosi 270 mm. Odległość pomiędzy prowadnicami umieszczonymi horyzontalnie - 186 mm. Wózek osadzono na czterech kółkach o średnicy 125 mm, z których dwa posiadają hamulce.



model TR40 | regał transportowy

Kod			h = 1800 mm
długość (mm)	szerokość 615 mm	powierzchnia magazynowa [m²]	
965	TR40-097DK	1,85	
1065	TR40-107DK	2,1	
1165	TR40-117DK	2,3	
1265	TR40-127DK	2,5	
1365	TR40-137DK	2,7	



wózki do tac

model TW09



Pomiędzy prowadnicami zachowany jest prześwit 124 mm. Wózki są wyposażone w cztery kółka o średnicy 125 mm, z których dwa posiadają hamulce.

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	ilość prowadnic	rozmiar tac	kod
460	515	1515	10	330 x 430	TW09-046CK
460	615	1515	10	325 x 530	TW09-046DK
500	615	1515	10	370 x 530	TW09-050DK
825	515	1515	2 x 10	330 x 430	TW09-083CK
825	615	1515	2 x 10	325 x 530	TW09-083DK
905	615	1515	2 x 10	370 x 530	TW09-091DK

wózki do pojemników GN

model TG35



Pomiędzy prowadnicami zachowany jest prześwit 107 mm. Wózki są wyposażone w cztery kółka o średnicy 125 mm, z których dwa posiadają hamulce.

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	typ modułu GN	ilość pojemników GN H=100 mm	kod
453	620	1750	13	1 x 1/1	TG35-046EK
658	740	1750	13	1 x 2/1	TG35-067FK
811	620	1750	2 x 13	2 x 1/1	TG35-083EK
1221	740	1750	2 x 13	2 x 2/1	TG35-122FK

model TZ50

baseny jezdne


długość (mm)	szerokość		głębokość (mm)	wysokość (mm)
	600 mm	700 mm		
1000	TZ50-100DK	TZ50-100EK	400	850
1200	TZ50-120DK	TZ50-120EK	400	850
1400	TZ50-140DK	TZ50-120EK	400	850



model TZ51

baseny do płukania

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	wymiary komory (mm)	kod
720	600	620	650 x 540 x 480	TZ51-072DK
1050	600	620	990 x 540 x 480	TZ51-105DK
1380	600	620	1320 x 540 x 480	TZ51-138DK




Zespoły jezdne ø100 (2 z hamulcem, 2 bez hamulca).

model TU62

platformy jezdne pojemnika na odpadki z tworzywa sztucznego


wymiary (mm)	wysokość (mm)	kod	pojemność pojemnika
340 x 340	170	TU62-034AK	50 litrów
420 x 420	170	TU62-042BK	75 litrów
440 x 440	170	TU62-044BK	100 litrów

Platforma przystosowana jest do pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego o różnych pojemnościach (informacje w tabeli).



wózki na worki do śmieci

model TU57



długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod	pojemność worka
340	340	750	TU57-034BK	60 litrów
450	450	800	TU57-045CK	125 litrów

Wózki przeznaczone są do transportu worków o różnej pojemności (125 lub 60 litrów). Podstawa jest wyposażona w cztery kółka o średnicy 50 mm. Specjalna konstrukcja sprawia, że worek pozostaje cały czas rozchylony.

mobilne pojemniki okrągłe


model TU61




TU61-040BK

Pojemnik na odpadki suche i płynne.
Średnica - 402 mm.
Wysokość z kółkami i pokrywą - 671 mm.
Wysokość bez kółek - 565 mm.
Pojemność pojemnika - 70 litrów.

Pojemnik jest wyposażony w pokrywę zdejmowaną. Połączenie ściany bocznej (walca) z dnem wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza bez użycia skrobaków niszczących powierzchnie wewnętrzne wyrobu.



GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl



→ WYROBY UZUPEŁNIAJĄCE

Opis kodów dla Grupy U

Rodzaj		Kod indywidualny	-	Gabaryty		Standard
U	T			080	B	
UT - meble i wyposażenie uzupełniające do Grupy T (Transport)		13 - pomocniki kelnerskie		długość w cm	A - szerokość 300 mm	K - standard K
		16 - pomocniki kelnerskie			B - szerokość 400 mm	
		82 - pomocniki kelnerskie			C - szerokość 500 mm	
		11 - wózki do transportu tac			D - szerokość 600 mm	
		21 - pralnicze wózki transportowe			E - szerokość 700 mm	
UP - podstawy		01 - podstawa pod piec konwekcyjno-parowy (z płytą)			F - szerokość 800 mm	
		02 - podstawa pod piec konwekcyjno-parowy (bez płyty)			G - szerokość 900 mm	
US - uzupełniające stoły do pracy		01 - stoły do pracy z płytą poliamidową, proste			H - szerokość 1000 mm	
		02 - stoły do pracy z płytą poliamidową				
		03 - stoły do pracy z płytą poliamidową, centralne				
UZ - uzupełniające meble do zmywania		24 - łapacze miazgi				
		34 - łapacze miazgi				
		UG32 - wózki do transportu GN				
		UN01 - regały na kontenery z napojami				



GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl

pomocniki kelnerskie

model **UT13**



Pomocnik model UT13 przeznaczony jest do transportu czterech koszy o wymiarach 500x500 mm. Na trzech dodatkowych półkach można umieścić kasetki na talerze lub inne niezbędne części zastawy stołowej. Pomocnik model UT13 jest jednym z najbardziej uniwersalnych wózków, przydatnych zarówno podczas przygotowywania posiłków w restauracjach, zbierania brudnej zastawy z sali konsumpcyjnej, jak i transportu oraz przechowywania przeróżnego wyposażenia kuchni.


Na rysunkach powyżej zaprezentowano pomocnik model UT13 bez wyposażenia dodatkowego oraz (po prawej) z wyposażeniem takim jak: pojemnik na sztućce (kod towaru AT121) i uchwyt na tace (kod towaru AT137) oraz z kasetkami (kod towaru AT170, do AT320). Akcesoria te nie są wyposażeniem standardowym wózka. Wyposażenie dodatkowe znajdziesz w sekcji Akcesoria dodatkowe (w dalszej części tego rozdziału).

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
1180	590	1050	UT13-118DK

Prześwit pomiędzy prowadnicami na kosze wynosi 169 mm.
Prześwit pomiędzy półkami wynosi 485 mm.

pomocniki kelnerskie

model **UT16**



długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
1350	600	1560	UT16-135DK

Pomocnik kelnerski model UT16 jest jednym z najbardziej uniwersalnych sprzętów wspomagających. Znajduje swoje zastosowanie w restauracjach, hotelach i podczas imprez otwartych (np. catering). Rzędy prowadnic z prześwitem 175 mm pozwalają na umieszczenie na wózku ośmiu koszy 500x500 mm. Ciekawy układ półek i prowadnic pozwala na transport koszy, pojemników na śmieci, kasetek na talerze, pojemników na sztućce, tac itp. Bezpieczeństwo zapewnia pełna tylna ściana wózka oraz odbojniki dyskowe umieszczone nad kołami. Wyposażenie dodatkowe, które można zakupić razem z tym wózkiem znajdziesz w sekcji Akcesoria dodatkowe (w dalszej części tego rozdziału).

model **UT82**

pomocniki kelnerskie

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
890	550	920	UT82-089DK

Prześwit pomiędzy prowadnicami na kosze wynosi 211 mm.

Pomocnik model UT82 przeznaczony jest do transportu trzech koszy o wymiarach 500x500 mm.

Na rysunkach powyżej zaprezentowano pomocnik model UT82 z wyposażeniem dodatkowym:
- pojemnik na sztućce (kod towaru AT121)
- uchwyt na tace (kod towaru AT137)
- kasetka do talerzy
Wyposażenie dodatkowe znajdziesz w sekcji Akcesoria dodatkowe (w dalszej części tego rozdziału).



model **UT11**

wózki do transportu tac

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
420	500	1030	UT11-042CK

Wózek model UT11 służy do transportu tac o wymiarach 370 x470 mm. Pojemność: ok. 150 tac. Wózek może być przemieszczany dzięki kółkom o średnicy 125 mm (2 z hamulcami).



model **UT21**

pralnicze wózki transportowe

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
770	450	880	UT21-077CK

Wózki model UT21 służą do transportu brudnych obrusów, pościeli i ubrań i stanowią uzupełniające wyposażenie obsługi hotelowej. Dodatkowym elementem wózka jest bawełniany worek mocowany na jego krawędziach (kod towaru AU221).



podstawa pod piec konwekcyjno-parowy

model **UP01**



długość (mm)	szerokość (mm)	Kod	przykładowe typy pieców	h = 745 mm
940	860	UP01-094GK	FEC060, FEM67, FEC100, FEM107, FEMD107	
1340	920	UP01-134HK	FEM207, FEMD207	

Podstawa model UP01 przystosowana jest do pieców, których symbole znajdują się w tabeli oraz do pieców innych producentów (o ile występują w podanych gabarytach). Pod blatem podstawy mieści się czternaście pojemników GN 1/1 o wysokości 65 mm.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania podstawy pod dowolny piec konwekcyjno-parowy. Konieczne jest jedynie dostarczenie rysunku technicznego pieca lub informacji o jego gabarytach.

podstawa pod piec konwekcyjno-parowy

model **UP02**



długość (mm)	szerokość (mm)	Kod	przykładowe typy pieców	h = 745 mm
940	860	UP02-094GK	FEC060, FEM67, FEC100, FEM107, FEMD107	
1340	920	UP02-134HK	FEM207, FEMD207	

Podstawa mieści czternaście pojemników GN 1/1 o wysokości 65 mm. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania podstawy pod dowolny piec konwekcyjno-parowy. Konieczne jest jedynie dostarczenie rysunku technicznego pieca lub informacji o jego gabarytach.

stoły do pracy z płytą poliamidową, proste

model **US01**



Blat stołu wykonany jest z tworzywa sztucznego o grubości 40 mm.

długość (mm)	szerokość (mm)		h = 850 mm
	700	800	
600	US01-060EK	US01-060FK	
800	US01-080EK	US01-080FK	
1000	US01-100EK	US01-100FK	
1200	US01-120EK	US01-120FK	
1400	US01-140EK	US01-140FK	
1600	US01-160EK	US01-160FK	
1800	US01-180EK	US01-180FK	
2000	US01-200EK	US01-200FK	

model **US02**

stoły do pracy z płytą poliamidową



Blat stołu wykonany jest z tworzywa sztucznego o grubości 40 mm. Pod ociekaczem perforowanym umieszczono pojemnik 1/1 GN 150 mm, którego zadaniem jest usuwanie płynów.

długość (mm)	szerokość (mm)		h = 850 mm
	700	800	
600	US02-060EK	US02-060FK	
800	US02-080EK	US02-080FK	
1000	US02-100EK	US02-100FK	
1200	US02-120EK	US02-120FK	
1400	US02-140EK	US02-140FK	
1600	US02-160EK	US02-160FK	
1800	US02-180EK	US02-180FK	
2000	US02-200EK	US02-200FK	

model **US03**

stoły do pracy z płytą poliamidową, centralne



Blat stołu wykonany jest z tworzywa sztucznego o grubości 40 mm. Pod ociekaczem perforowanym umieszczono pojemnik 1/1 GN 150 mm, którego zadaniem jest usuwanie płynów.

długość (mm)	szerokość (mm)			h = 850 mm
	1200	1400	1600	
800	US03-080JK	US03-080LK	US03-080NK	
1000	US03-100JK	US03-100LK	US03-100NK	
1200	US03-120JK	US03-120LK	US03-120NK	
1400	US03-140JK	US03-140LK	US03-140NK	
1600	US03-160JK	US03-160LK	US03-160NK	
1800	US03-180JK	US03-180LK	US03-180NK	
2000	US03-200JK	US03-200LK	US03-200NK	

model **UG32**

wózki do transportu pojemników GN 1/1

długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	ilość pojemników GN 1/1	kod
955	600	850	6	UG32-095DK
1325	600	850	9	UG32-132DK
1695	600	850	12	UG32-169DK



regały na skrzynki na napoje

model UN01



długość (mm)	szerokość (mm)	wysokość (mm)	kod
510	320	1540	UN01-051BK
960	320	1540	UN01-096BK

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadające modelom zaprezentowanym na rysunkach (o różnych długościach).

Dostępne opcje:
Akcesoria takie jak skrzynki, kontenery na napoje oraz kosze znajdziesz znajdziesz w sekcji Akcesoria dodatkowe (w dalszej części tego rozdziału).


Regały model UN01 przeznaczone są do przechowywania skrzynek na napoje o maksymalnych wymiarach 450x330x320 mm

Opis kodów dla Grupy AU (akcesoria dodatkowe)

Rodzaj		Kod indywidualny	-	Gabaryty		Standard
A	U	221		080	B	K
AT - akcesoria uzupełniające do Grupy T		137 - uchwyt na tace		długość w cm	A - szerokość 300 mm	K - standard K
		121 - stojak do pojemników na sztućce			B - szerokość 400 mm	
		122 - stojak do pojemników na sztućce			C - szerokość 500 mm	
		123 - półka do pojemników na sztućce			D - szerokość 600 mm	
		170 - kasetki do talerzy o średnicy 170 mm			E - szerokość 700 mm	
		190 - kasetki do talerzy o średnicy 190 mm			F - szerokość 800 mm	
		280 - kasetki do talerzy o średnicy 280 mm			G - szerokość 900 mm	
		320 - kasetki do talerzy o średnicy 320 mm			H - szerokość 1000 mm	
AU - akcesoria uzupełniające do Grupy U		221 - worek bawełniany do wózków UT21				

łapacz miazgi

model UZ24 i UZ34




długość (mm)	szerokość 400 mm	h = 400 mm
800	UZ24-080BK	
900	UZ24-090BK	
1000	UZ24-100BK	
głębokość komory 280 mm		

długość (mm)	szerokość 400 mm	h = 400 mm
800	UZ34-080BK	
900	UZ34-090BK	
1000	UZ34-100BK	
głębokość komory 380 mm		


uchwyt na tace

model **AT137**



półka do pojemników na sztucce

model **AT123**



kasetki do talerzy

model **AT170, AT190, AT280 i AT320**




średnica (mm)	kod
170	AT170
190	AT190
280	AT280
320	AT320

model **AT121 i AT122**

stojak do pojemników na sztucce



AT121



AT122

miejsowość _____
data _____

Do: GORT
ul. Produkcyjna 110
15-680 Białystok
e-mail: gort@gort.pl

ZAMÓWIENIE

Imię i nazwisko zamawiającego

Nazwa i adres firmy

Telefon kontaktowy

NIP

[illegible]

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie upoważniamy firmę **GORT** do wystawiania faktur bez naszego podpisu.

Podpis i pieczęćka zamawiającego



GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok
tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl



Gort Fabryka Maszyn Gastronomicznych



tel. 085 662 99 09

gort@gort.pl

www.gort.pl

