

ZMYWARKA KAPTUROWA



- Ramiona płuczące i myjące wykonane z tworzywa.
- Obudowa jednoposzyciowa.
- Możliwość ustawienia narożnego.
- Odpływ grawitacyjny.
- Ciśnieniowy bojler.
- Wybudowany mikrowyłącznik.
- Dozownik nabyliczacza oraz dozownik detergentu w standardzie.





M ZK50DD

model	ZK50DD
typ	kapturowa
przeznaczenie	do szkła, filiżanek, naczyń, spodków, sztućców, talerzy, tac oraz pojemników GN
wymiary [dl. x szer. x wys.]	664 x 780 x 1570/1980 mm
zasilanie	400 V
moc znamionowa	6,71 kW
wydajność ¹⁾	20 koszy/h
ilość/długość cykli mycia ²⁾	1 / 180 sek.
wysokość użytkowa komory	400 mm
zużycie wody na 1 cykl	3 L
temp. wody myjącej / płuczającej (wyparzającej)	60°C / 85°C
pojemność i moc bojlera	10 L / 6 kW
pojemność i moc wanny	22 L / 2,2 kW
wymagane ciśnienie wody zasilającej	200 – 300 kPa
wymagana twardość wody zasilającej	8 °dH
poziom hałasu	68 db
waga netto	98 kg
stopień ochrony IP	X4D
standardowe wyposażenie	1x kosz 500 x 500 mm 1x koszyk na sztućce dozownik nabyliczacz dozownik detergentu
cena netto	11 533 zł/szt.

¹⁾ wydajność przy cyklu mycia 180 sek. i temperaturze wody zasilającej min. 50 °C

²⁾ długość cyklu mycia przy temperaturze wody zasilającej min. 50 °C.

wyposażenie **OPCJONALNE**

model	ZK50DD0001
opis	zestaw pompy zrzutu wody do ZK50DD
cena netto	678 zł/szt.