

# SZAFY CHŁODNICZE I MROŻNICZE

stal nierdzewna AISI 304

zamek



wymuszony  
obieg powietrza  
(wentylator +  
kanał nawiewny)

- równomierny rozkład temp.
- lepsze parametry chłodzenia

bogate wyposażenie  
standardowe

- 5 rusztów (szafy 700 L)
- 10 rusztów (szafy 1400 L)

zagłębione dno komory



nogi regulowane,  
nierdzewne  
(kółka w opcji)

sterowanie cyfrowe  
z wyświetlaczem temperatury

wyłącznik wentylatora  
po otwarciu drzwi  
- oszczędność energii  
- mniejsze straty zimna

demontowane nośniki  
przewodnic polek  
- łatwe utrzymanie czystości

samodomykające się drzwi  
(przy otwarciu drzwi <90°)  
- mniejsze straty zimna

demontowana magnetyczna  
uszczelka drzwi

- Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
- Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką.
- Izolacja poliuretanowa 60 mm.
- Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
- **W szafach mroźniczych** – grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy.

**szafy**
**CHŁODNICZE**

model


**M** CMR1101-070GG


CMF1101-140GG

wymiary zew. [dl. x szer. x wys.]	700 x 895 x 2040 mm	1400 x 895 x 2040 mm
wymiary wew. [dl. x szer. x wys.]	576 x 690 x 1524 mm	1276 x 690 x 1524 mm
zasilanie	230 V	230 V
moc	0,55 kW	0,8 kW
pojemność	<b>700 L</b>	<b>1400 L</b>
zakres temperatury	-1 ÷ +10°C	-1 ÷ +10°C
temperatura otoczenia	+43°C	+43°C
cena netto	5 922 zł/szt.	8 678 zł/szt.

**szafy**
**MROŹNICZE**

model


**M** FMR1101-070GG


FMF1101-140GG

wymiary zew. [dl. x szer. x wys.]	700 x 895 x 2040 mm	1400 x 895 x 2040 mm
wymiary wew. [dl. x szer. x wys.]	576 x 690 x 1524 mm	1276 x 690 x 1524 mm
zasilanie	230 V	230 V
moc	0,7 kW	1,05 kW
pojemność	<b>700 L</b>	<b>1400 L</b>
zakres temperatury	-14 ÷ -21°C	-14 ÷ -21°C
temperatura otoczenia	+43°C	+32°C
cena netto	7 051 zł/szt.	9 430 zł/szt.

**wyposażenie**
**STANDARDOWE oraz OPCJONALNE**

model	CMR1101-070GG FMR1101-070GG	CMF1101-140GG FMF1101-140GG
ilość rusztów w standardzie na szafę	5 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)	10 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)
ilość prowadnic w standardzie na szafę	5 kpl.	10 kpl.
zamek	●	●
oświetlenie	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>
kółka	○	○
ruszty nierdzewne	○	○
alarm dźwiękowy otwartych drzwi	○	○
rejestrator temperatury	○	○
przewodnice pod tace cukiernicze	○	○
przegroda pionowa	nd.	○

<sup>1)</sup> dostępne wyłącznie dla szaf chłodniczych; ● - standard; ○ - opcja, nd. - niedostępne.