



- Uwagi:
1. Dozbrojenia wykonać w zbrojeniu głównym ław fundamentowych oraz wieńcy.
 2. Dozbrojenia wykonać górą oraz dołem.
 3. W przypadku belek o trzech prętach górą i trzech prętach dołem lub bokiem (ławy fundamentowe) środkowy pręt tąćzyć normalnie narożnikiem.
 4. Pręty uwzględniono w wykazie stali jako dodatek 7% do prętów głównych.
 5. Na łączeniach prętów w narożnikach dążyć do strzemiona.

SZCZEGÓŁY DOZBROJEŃ NAROŻNIKÓW ŁAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ WIEŃCY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż. Adrian Szalkowski	upr. MAZ /0189/PBKb/15 MAZ /BO/0236/13
data: 06.2017r.	PROJEKT WYKONAWCZY			nr rysunku: K-35
	Temat:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: PARKING, DRÓGI WEWNĘTRZNE, HYDRANT ZEWNĘTRZNY, OŚWIETLENIE TERENU Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ORAZ KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA		
	Lokalizacja:	Wólka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506 obręb: 0031 Wólka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola		skala: 1:20
	Inwestor:	Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola		
	Tytuł rys.:	Szczegóły dozbrojeń narożników ław fundamentowych oraz wieńcy		
	BRANŻA - KONSTRUKCJA			