

Nowa Wola ul. Plonowa gm. Lesznowola

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 22.05.2019
Edytor:



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Nowa Wola ul. Plonowa gm. Lesznowola

| | |
|--|----|
| Strona tytułowa projektu | 1 |
| Spis treści | 2 |
| ZPSO ROSA 222333/4/T3 Cuddle 48W 4000K T3 | |
| Karta danych oprawy | 3 |
| Ulica 1 | |
| Dane planowania | 4 |
| Lista opraw | 5 |
| Wyniki szczegółowe | 6 |
| 3D Rendering | 8 |
| Przedstawienie nieprawidłowych kolorów | 9 |
| Pola oszacowania | |
| Pole oszacowania Jezdnia 1 | |
| Obserwator | |
| Obserwator 1 | |
| Izolinie (L) | 10 |
| Obserwator 2 | |
| Izolinie (L) | 11 |




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222333/4/T3 Cuddle 48W 4000K T3 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.



Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 75 97 100 100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail



Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokość: 2.500 m)

Współczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw



Oprawa: ZPSO ROSA 222333/4/T3
Strumień świetlny (Oprawa): 6799 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6800 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.922 m
Nawis (2): -0.883 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m

Cuddle 48W 4000K T3

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 513 cd/klm

przy 80°: 56 cd/klm

przy 90°: 3.69 cd/klm

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G3.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.3.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/4/T3 Cuddle 48W 4000K
T3

Numer artykułu: 222333/4/T3

Strumień świetlny (Oprawa): 6799 lm

Strumień świetlny (Lampy): 6800 lm


Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 75 97 100 100

Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 48W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe



Współczynnik konserwacji: 0.80

Skala 1:258

Lista pól oszacowania

- 1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 30.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Wartości rzeczywiste według obliczenia:
Wartości zadane według klasy:
Spełnione/nie spełnione:

| L_m [cd/m ²] | U0 | UI | TI [%] | SR |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 0.79 | 0.53 | 0.69 | 8 | 0.54 |
| ≥ 0.75 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 | ≥ 0.50 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

- 2 Pole oszacowania Chodnik 1
Długość: 30.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Wartości rzeczywiste według obliczenia:
Wartości zadane według klasy:
Spełnione/nie spełnione:

| E_m [lx] | E_{min} [lx] |
|--------------|----------------|
| 10.24 | 4.78 |
| ≥ 10.00 | ≥ 3.00 |
| ✓ | ✓ |

- 3 Pole oszacowania Chodnik 2
Długość: 30.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)


Wartości rzeczywiste według obliczenia:
Wartości zadane według klasy:
Spełnione/nie spełnione:

| E_m [lx] | E_{min} [lx] |
|-------------|----------------|
| 8.19 | 6.83 |
| ≥ 7.50 | ≥ 1.50 |
| ✓ | ✓ |



Edytor
Telefon
faks
e-Mail



Ulica 1 / 3D Rendering





Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)



Wartości Candela/m², Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)


Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

| | L_m [cd/m ²] | U0 | UI | TI [%] |
|---|----------------------------|--------|--------|--------|
| Wartości rzeczywiste według obliczenia: | 0.85 | 0.53 | 0.80 | 6 |
| Wartości zadane według klasy ME4a: | ≥ 0.75 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 |
| Spełnione/nie spełnione: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)



Wartości Candela/m², Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

| | L_m [cd/m ²] | U0 | UI | TI [%] |
|---|----------------------------|--------|--------|--------|
| Wartości rzeczywiste według obliczenia: | 0.79 | 0.55 | 0.69 | 8 |
| Wartości zadane według klasy ME4a: | ≥ 0.75 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 |
| Spełnione/nie spełnione: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |