


1 Narożnik nadproża

2 Zbrojenie diagonalne;
dozbrojenie ukośne

Paski siatki
(min. 20x40cm)

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie
Płyty termoizolacyjne w narożach
tworzą obramowanie.



Narożnik wewnętrzny musi być
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie:
dozbrojenie narożnika nadproża

Opis Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Schemat wykonania szczegółu.

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I
SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z
BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING,
OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z
WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA**

Załącznik Nr22 – Zbrojenie diagonalne siatką
elewacyjną otworów okiennych